



Wolf WF-300XL Взрывозащищенный Светодиодный Прожектор Floodlite



Код продукта: 08020520

18-50V AC / DC (LV) 90-264V AC / DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118 ° C Db T =
от -40 ° C до + 55 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Максимальный температурный класс порошка: 118 ° C

Teknik Bilgiler

18-50V AC / DC (LV) 90-264V AC / DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118 ° C Db T = от -40 ° C до + 55 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Максимальный температурный класс порошка: 118 ° C

Широкоугольный, яркий и мощный свет, обеспечиваемый 48 источниками мощных белых светодиодов, обеспечивает освещение мощностью 58 Вт.

Имеет линзы из поликарбоната, а его корпус покрыт эпоксидно-порошковым покрытием из алюминиевого сплава.
Вес составляет около 9 килограммов.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!