



Wolf XT-50 Взрывобезопасный Аккумуляторный фонарик с

Код продукта: 08020527
ручкой

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb IP67 Ex ib op is IIIB T185 ° C Db (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)

Шахта: I M2 Ex ib I Mb IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb IP67 Ex ib op is IIIB T185 ° C Db (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)

Шахта: I M2 Ex ib I Mb IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!