



WOLF XT-75 Взрывобезопасный Аккумуляторный фонарик с ручкой

Код продукта: 08020150



I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga IP67 Ex ia op is IIIB T185 °
C (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)

Шахта: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C

Teknik Bilgiler

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga IP67 Ex ia op is IIIB T185 ° C (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)

Шахта: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C

Обеспечивает до 12 часов освещения от 2-х мощных источников светодиодного типа белого цвета.

Имеет линзу из затвердевшего стекла, его корпус устойчив к ударам, имеет термопластичную структуру и защиту от статического электричества.

Литий-ионный аккумулятор заряжается примерно за 3,5 часа, его можно заряжать и использовать более 500 раз.

Вес 1,2 килограмм.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!