



14 L İçten Basıncı Depolu, Pompalı Portatif Göz Yıkama



Ürün Kodu: 15019014
Çeşmesi

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Standart olarak 14 l su kapasiteli üretilir.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilebilmektedir.

Basıncı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Seyyar göz duşu her kullanımda ortalama 1 – 1,5 dakika su akışı sağlar

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.

Hava dolum kaplin girişinden pompa ile 2 bar hava basarak, depoyu basınçlandırmaya olanak sağlar.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Tetikli vanalı göz yıkama sistemi ile kullanılır.



GOST-R



ANSI standardının
gerekliliklerini karşılar.



EN 15154-4EAC

TEKNİK BİLGİLER

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Standart olarak 14 l su kapasiteli üretilir.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilebilmektedir.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Seyyar göz duşu her kullanımda ortalama 1 – 1,5 dakika su akışı sağlar

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.

Hava dolum kaplin girişinden pompa ile 2 bar hava basarak, depoyu basınçlandırmaya olanak sağlar.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Tetikli vanalı göz yıkama sistemi ile kullanılır.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!