



350 L Depo Kapasiteli, İçten Basıncılı, Portatif, Taşınabilir Acil

Duş Ve Göz/Yüz Yıkama Ünitesi



Ürün Kodu: 15039060, 15039060-316

Ünitenin basınçlı deposu, 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir. CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Ünite, sabit acil duş ve göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar, geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Suyu ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır.

2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda acil duşun veya göz/yüz yıkama çeşmesinin vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilmesi için müşteri isteğine göre tekerlekli kolay taşıma sistemi üniteye dahil edilebilmektedir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Basıncılı hava ile çalışır. Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 o C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu nedenle üniteye müşteri isteğine göre EX-PROOF veya NON-EXPROOF daldırma ısıtıcısı dahil edilebilir.

Tank hacmi, 270 L su ve 80 L hava basıncından oluşmuş olup toplam 350 Litrelik kapasiteye sahiptir.



CE İşareti

TS EN
13445:2014

TS EN 13445:2014

TEKNİK BİLGİLER

Ünitenin basınçlı deposu, 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir. CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Ünite, sabit acil duş ve göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar, geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Suyu ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır.

2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda acil duşun veya göz/yüz yıkama çeşmesinin vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilmesi için müşteri isteğine göre tekerlekli kolay taşıma sistemi üniteye dahil edilebilmektedir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Basınçlı hava ile çalışır. Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 o C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu nedenle üniteye müşteri isteğine göre EX-PROOF veya NON-EXPROOF daldırma ısıtıcısı dahil edilebilir.

Tank hacmi, 270 L su ve 80 L hava basıncından oluşmuş olup toplam 350 Litrelik kapasiteye sahiptir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!