



Acil Duş, Boy Tipi, El Kumandalı



Ürün Kodu: 15021000 • 15021500

- P/N : 15021000 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15021000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15021500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vücut duşları standartlara göre 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l

kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.



CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1
gerekliklerini
karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EAC

Teknik Bilgiler

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilebilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vücut duşları standartlara göre 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su

kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

El kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik ve galvaniz boyalı seçenekleri mevcuttur.

Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir

Duş çanağı Paslanmaz Çelik, DKP çelik veya ABS olarak seçilebilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Su Giriş Borusu : 1"

Gövde Borusu: 1 1/4

Aktivasyon: Çekme Kolu

Duş Çanağı Çapı: 300 mm

Ağırlık (15021000): 15,75 kg

Ağırlık (15021500): 14,5 kg



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!