

## Acil Göz ve Vücut Duşu, 1500/2000 L Üstten Depolu Sistem ISTEÇ Tip ESW-OWT-1500/2000

**Ürün Kodu:** 15041009 - 15041002 - 15041003

Standart 1500/2000 lt üstten depolu duş sistemleri, standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda karşılar;



1. Su şebekesine bağlanmadan
  2. Düşük su basıncında
  3. Mevcut su şebekesinden gelen sudaki kesintiler olması durumunda
- Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir.
  - Su deposuna izolasyon yapılabilir.
  - Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.
  - Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.
    - Üstten depolu sistemler seçim tablosunu bilgisayarınıza indirerek, duşu talep ettiğiniz opsiyonlarla özelleştirebilirsiniz.

### Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-

2014



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına

uygundur.



EN 15154-3



EAC

## TEKNİK BİLGİLER

---

**Vücut duşu çanağı :** 300 mm diameter

**Göz duşu çanağı :** 300 mm diameter

**Su girişi :** 1 ½" with flange

**Su çıkışı :** 1 ¼"

**Su akışı :** Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, **sesli** ve **görsel** alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlar.

### **Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler**

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

### **Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri**

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

### **Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü**

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

## **Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana**

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

**Akış Şalteri**

**Donma Önleyici Vana**

**Elektrik Bağlantı Kutusu**

**Flanşlı Su Girişi**

**Görsel Alarm**

**İşitsel Alarm**

**GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi**

**Aydınlatma**

**Kaynar Su Önleyici Vana**

**Su Basınç Göstergesi**

**GRP Platform Aktivasyonu**

**Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana**

**Ayak Pedal Kumandası**

**İzolasyon**

**Atık Su Pompası**

**Atık Su Deposu**

**E-GSM Uyarı Cihazı**

**Çek Valf**

**Hidrofor**

**Standartlara Uygunluk Test Kiti**

**Tetikli Vana**

**Yakınlık & Hareket Sensörü**

**Basınç Regülatörü**

**Pislik Tutucu Filtre**

**Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutucu ünite**

**Daldırma Isıtıcı**

**Depo üzeri güneşlik**

**Test kolu**

**ABS duş çanağı**

**316 Paslanmaz çelik duş materyali**

**Yaylı kapılar**

**Düşük su seviye şalteri**

**Yan ve arka paneller**

**Su seviye göstergesi**

**Su sıcaklık göstergesi**

Su yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı

Göz duşu kabinin duşu iç kısmında veya dış kısmında,  
sağda veya solda konumlandırılabilir

**Ex-proof / Non Ex-proof iç ortam ısıtması**

**Paslanmaz çelik taşıma halkaları**

**Ahşap palet ile paketlenme**

**Çubuk panik kolu aktivasyonu**

**Led aydınlatma**

**Daha Fazla Bilgi İçin:**

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında  
detaylı bilgi almak için satış ekibimizle [iletişime geçin](#).  
Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü  
sunmak için yanınızda!

**Özelliklerine göre ürün kodları:**

- P/N 15041009 ISTEK Tip ESW-OWT 1500  
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu  
Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GLV  
Kaplama/ GLV Panel/GLV Duş)
- P/N 15041002 ISTEK Tip ESW-OWT 1500  
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu  
Ünitesi(SS Karkas/ GRP Depo-SS Kaplama/ SS  
Panel/SS Duş)
- P/N 15041003 ISTEK Tip ESW-OWT 1500  
L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu  
Ünitesi(DKP Karkas/ GRP Depo-GRP  
Kaplama/ GRP Panel/GLV Duş)




image not found or type unknown



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr