



Acil Göz ve Vücut Duşu, 1500/2000 L Üstten Depolu Sistem ISTEK Tip ESW-OWT-1500/2000



Ürün Kodu: 15041009 - 15041002 - 15041003

Standart 1500/2000 lt üstten depolu duş sistemleri, standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda karşılar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen sudaki kesintiler olması durumunda

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Üstten depolu sistemler seçim tablosunu bilgisayarınıza indirerek, duşu talep ettiğiniz opsiyonlarla özelleştirebilirsiniz.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.



CE İşareti



ANSI/ISA 75.01-1
gerekliklerini
karşılar.



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



EN 15154-3



EAC

Teknik Bilgiler

Standart 1500/2000 lt üstten depolu duş sistemleri, standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda karşılar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen sudaki kesintiler olması durumunda

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir.

Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Üstten depolu sistemler seçim tablosunu bilgisayarınıza indirerek, duşu talep ettiğiniz opsiyonlarla özelleştirebilirsiniz.

Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter

Göz duşu çanağı : 300 mm diameter

Su girişi : 1 ½" with flange

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

OPSİYONLAR

- Ex-proof veya Non Ex-proof Sesli ve Işıklı Alarm
- Ex-proof veya Non Ex-

proof

chiller

soğutucu

ünite

(sıcak

iklimler

için)

- Daldırma

ısıtıcı

(soğuk

iklimler

için)

- Kaynama

veya

donma

valfi

- Test

kolu

- Göz

duşu

ayak

kumandası

- ABS

duş

çanağı

- 316

Paslanmaz

çelik
duş
materyali

- Depo
üzeri
güneşlik

- Düşük
su
seviye
şalteri

- Yan
ve
arka

paneller

- Yaylı
kapılar

- Su
seviye

göstergesi

- Su
sıcaklık

göstergesi

- Su
yüksek

ve

düşük

sıcaklık

uyarısı

- Drenaj
çukuru
ve

ızgara

- İç
veya
dış

aydınlatma

- Duş

aktivasyon

platformu

- Göz

kabinin

duşu

iç

kısımında

veya

dış

kısımında,

sağda

veya

solda

konumlandırılabilir

- Ex-
proof
iç

ortam

ısıtması

- Ex-

proof

veya

non

ex-

proof

akış

şalteri

- Basınç

regülatörü

- Paslanmaz

çelik

taşıma

halkaları

- Sıcak

ve

soğuk

su

kariştirici

vana

- Ahşap

palet

ile

paketleme

- M20
Elektrik
kutusu
- Yan
ve
arka
panel
izolasyonu
/
Su
deposu
izolasyonu
- Çubuk
panik
kolu
aktivasyonu
- Platform
aktivasyonu

Özelliklerine

göre

ürün

kodları:

P/N

15041009

ISTEC

Tip

ESW-
OWT
1500
L/Üstten
Depolu
Acil
Duş
ve
Göz/Yüz
Duşu
Ünitesi(DKP
Karkas/
GRP
Depo-
GLV
Kaplama/
GLV
Panel/GLV
Duş)
P/N
15041002
ISTEC
Tip
ESW-
OWT
1500

L/Üstten

Depolu

Acil

Duş

ve

Göz/Yüz

Duşu

Ünitesi(SS

Karkas/

GRP

Depo-

SS

Kaplama/

SS

Panel/SS

Duş)

P/N

15041003

ISTEC

Tip

ESW-

OWT

1500

L/Üstten

Depolu

Acil

Duş

ve
Göz/Yüz
Duşu
Ünitesi(DKP
Karkas/
GRP
Depo-
GRP
Kaplama/
GRP
Panel/GLV
Duş)



Image not found or type unknown



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!