

## Acil Göz ve Vücut Duşu, 630/1260 L Üstten Depolu Sistem ISTEK Tip ESW-OWT-630/1260

**Ürün Kodu:** 15030000-630GLV - 15030000-630SS - 15030000-630GRP - 15030000-1260 - 15030000-1260SS - 15030000-1260GLV - 15030000-1260GRP - 15030000-630GLV-K - 15030000 - 1260GLV-K



Standart 630/1260 lt üstten depolu üniteler su şebekesine bağlı olarak standardın gerekliliklerine göre 15 dakika sabit su akışı sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

### Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014 (Plumbing)



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına  
uygundur.



EN 15154-3



EAC

## TEKNİK BİLGİLER



**Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter**

**Göz duşu çanağı : 300 mm diameter**

**Su girişi : 1 ½" with flange**

**Su çıkışı : 1 ¼"**

**Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk**

**Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk**

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, **sesli** ve **görsel** alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

### **Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler**

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

### **Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri**

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

### **Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü**

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

### **Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana**

Acil duřlarımız, uygun olmayan sıcaklık kořullarında dahi güvenliđinizi sađlamak için donma koruma ve hařlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her kořulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliđini maksimum seviyede korur.

[Akış Şalteri](#)

[Donma Önleyici Vana](#)

[Elektrik Bağlantı Kutusu](#)

[Flanşlı Su Girişİ](#)

[Görsel Alarm](#)

[İşitsel Alarm](#)

[GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi](#)

[Aydınlatma](#)

[Kaynar Su Önleyici Vana](#)

[Su Basınç Göstergesi](#)

[GRP Platform Aktivasyonu](#)

[Sıcak & Sođuk Su Karıştıracı Vana](#)

[Ayak Pedal Kumandası](#)

[İzolasyon](#)

[Atık Su Pompası](#)

[Atık Su Deposu](#)

[E-GSM Uyarı Cihazı](#)

[Çek Valf](#)

[Hidrofor](#)

[Standartlara Uygunluk Test Kiti](#)

[Tetikli Vana](#)

[Yakınlık & Hareket Sensörü](#)

[Basınç Regülatörü](#)

[Pislik Tutucu Filtre](#)

[Ex-proof veya Non Ex-proof chiller sođutucu ünite](#)

[Daldırma Isıtıcı](#)

[Depo üzeri güneşlik](#)

[Test kolu](#)

[ABS duř çanađı](#)

[316 Paslanmaz çelik duř materyali](#)

[Yaylı kapılar](#)

[Düşük su seviye şalteri](#)

[Yan ve arka paneller](#)

[Su seviye göstergesi](#)

[Su sıcaklık göstergesi](#)

[Su yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı](#)

[Göz duřu kabinin duřu iç kısmında veya dış kısmında, sağda veya solda konumlandırılabilir](#)

[Ex-proof / Non Ex-proof iç ortam ısıtması](#)

Paslanmaz çelik taşıma halkaları

Ahşap palet ile paketleme

Çubuk panik kolu aktivasyonu

Led aydınlatma

**Daha Fazla Bilgi İçin:**

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle [iletişime geçin](#).  
Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!

**Özelliklerine göre ürün kodları:**

- 15030000-630GLV ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (DKP Karkas/GLV Depo/GLV Panel/GLV Duş)
- 15030000-630SS ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi( SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel / SS Duş)
- 15030000-630GRP ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel / GLV Duş)
- 15030000-1260GLV ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/ Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi/(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duş)
- 15030000-1260SS ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel/SS Duş)
- 15030000-1260GRP ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel/GLV Duş)
- 15030000-630GLV-K ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel / GLV Duş/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)
- 15030000-1260GLV-K ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duş/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr