

Acil Göz ve Vücut Duşu, 630/1260 L Üstten Depolu Sistem ISTEÇ Tıp ESW-OWT-630/1260

Ürün Kodu: 15030000-630GLV - 15030000-630SS - 15030000-630GRP - 15030000-1260 - 15030000-1260SS - 15030000-1260GLV - 15030000-1260GRP - 15030000-630GLV-K - 15030000 - 1260GLV-K



Standart 630/1260 lt üstten depolu üniteler su şebekesine bağlı olarak standardın gerekliliklerine göre 15 dakika sabit su akışı sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına uygundur.



EN 15154-3



EAC

TEKNİK BİLGİLER



Vücut duşu çanağı : 300 mm diameter

Göz duşu çanağı : 300 mm diameter

Su girişi : 1 ½" with flange

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Acil duşlarımız, **sesli** ve **görsel** alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal olarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duřlarımız, uygun olmayan sıcaklık kořullarında dahi güvenliđinizi sađlamak iin donma koruma ve hařlama nleyici vana ile donatılabilir. Bu zellik, suyun donmasını nlerken ařırı sıcak su akıřını da engeller. Bylece, sisteminiz her kořulda güvenilir bir řekilde alıřır ve kullanıcı güvenliđini maksimum seviyede korur.

[Akıř řalteri](#)

[Donma nleyici Vana](#)

[Elektrik Bađlantı Kutusu](#)

[Flanřlı Su Giriři](#)

[Grsel Alarm](#)

[İřitsel Alarm](#)

[GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi](#)

[Aydınlatma](#)

[Kaynar Su nleyici Vana](#)

[Su Basın Gstergesi](#)

[GRP Platform Aktivasyonu](#)

[Sıcak & Sođuk Su Karıřtırıcı Vana](#)

[Ayak Pedal Kumandası](#)

[İzolasyon](#)

[Atık Su Pompası](#)

[Atık Su Deposu](#)

[E-GSM Uyarı Cihazı](#)

[ek Valf](#)

[Hidrofor](#)

[Standartlara Uygunluk Test Kiti](#)

[Tetikli Vana](#)

[Yakınlık & Hareket Sensr](#)

[Basın Reglatr](#)

[Pislik Tutucu Filtre](#)

[Ex-proof veya Non Ex-proof chiller sođutucu nite](#)

[Daldırma ısıtıcı](#)

[Depo zeri gneřlik](#)

[Test kolu](#)

[ABS duř anađı](#)

[316 Paslanmaz elik duř materyali](#)

[Yaylı kapılar](#)

[Dřk su seviye řalteri](#)

[Yan ve arka paneller](#)

[Su seviye gstergesi](#)

[Su sıcaklık gstergesi](#)

[Su yksek ve dřk sıcaklık uyarısı](#)

[Gz duřu kabinin duřu i kısmında veya dıř kısmında, sađda veya solda konumlandırılabilir](#)

[Ex-proof / Non Ex-proof i ortam ısıtması](#)

Paslanmaz çelik taşıma halkaları

Ahşap palet ile paketleme

[Çubuk panik kolu aktivasyonu](#)

[Led aydınlatma](#)

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle [iletişime geçin](#).
Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!

Özelliklerine göre ürün kodları:

- 15030000-630GLV ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (DKP Karkas/GLV Depo/GLV Panel/GLV Duş)
- 15030000-630SS ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel / SS Duş)
- 15030000-630GRP ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel / GLV Duş)
- 15030000-1260GLV ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/ Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi/(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duş)
- 15030000-1260SS ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (SS Karkas/ SS Depo/ SS Panel/SS Duş)
- 15030000-1260GRP ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi (DKP Karkas/ GLV Depo-GRP Kaplama/ GRP Panel/GLV Duş)
- 15030000-630GLV-K ISTEK Tip ESW-OWT 630 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel / GLV Duş/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)
- 15030000-1260GLV-K ISTEK Tip ESW-OWT 1260 L/Üstten Depolu Acil Duş ve Göz/Yüz Duşu Ünitesi(DKP Karkas/ GLV Depo/ GLV Panel/GLV Duş/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr