BAF Solunum Hava Filtresi



BAF filtreleri 0,5 mikrometreye kadar partikülleri %98 oranında yok edecek şekilde tasarlanmıştır ancak hava hattındaki karbon monoksit ve diğer zehirli gazları filtrelemez.

TEKNİK BİLGİLER

BAF filtreleri 0,5 mikrometreye kadar partikülleri %98 oranında yok edecek şekilde tasarlanmıştır ancak hava hattındaki karbon monoksit ve diğer zehirli gazları filtrelemez.

SOLUNUM HAVA FİLTRE BAF'I YALNIZCA EN 12021 AVRUPA NORMUNA GÖRE SOLUNUM HAVASI VEREN BASINÇLI HAVA SİSTEMİNE BAĞLANMALIDIR.

YEDEK FİİTRE KARTUŞU

Filtre kartuşu değiştirme sıklığı, filtrenin takılı olduğu sistemdeki çalışma hızına ve basınçlı hava kalitesine bağlıdır. Normal çalışma koşullarında, kartuş her üç ayda bir değiştirilmelidir (yaklaşık 450 saatlik çalışma).

Özellikler:

— Karde pamuk partikülleri yok eder.
— Aktif alümina yağı ve nemi emer.
— Aktif kömür kokuları ve nemi giderir.

Son aşamadaki solunum keçesi,son filtre görevi görerek 0,5 mikron veya daha küçük boyutta. partiküllerin %98'ini giderir.

— Tüm malzemeler korozyona dayanıklı, conta gerektirmeyen plastik kasa içerisine yerleştirilmiştir.