

DIRIN 230 ABEK2P3 Kombine Filtre

Kaynama noktası 65°C'den yüksek olan organik buharlar, inorganik gazlar ve buharlar, Kükürt Dioksit (SO₂), Amonyak (NH₃) ve türevleri ile toz, duman ve sislere karşı koruma sağlayan kombine filtredir.



TEKNİK BİLGİLER

Malzeme: Dayanıklı ve çizilmeye karşı dirençli sentetik reçine gövde; aktif karbon ve filtre kağıdı bileşenleri.

Ağırlık: Yaklaşık 285 g.

Raf Ömrü: Fabrika mührü açılmadığı sürece 5 yıl.

Paketleme: Şeffaf poşet içinde 1 adet.

Depolama Koşulları: Orijinal ambalajında, -2°C ile +55°C sıcaklık aralığında ve %75'ten düşük bağıl nemde (RH %75) saklanmalıdır.

Sınıflandırma ve Standartlar: EN 14387:04/A1:2008

Sınıf: (EU) 2016-425 yönetmeliğine uygun; gaz koruması için Sınıf 2 ve partikül filtreleme için P3 R D sınıfı.

R İşareti: Filtrenin birden fazla iş vardiyasında kullanılabileceğini (yeniden kullanılabilir) ifade eder.

D İşareti: Filtrenin Dolomit tozu tıkanma testini geçtiğini, tozlu ve kumlu ortamlarda yüksek performans gösterdiğini ifade eder.

Maske Uyumluluğu: POLIMASK 330, POLIMASK 2000 Alfa veya SFERA, C 607, SELECTA, IDEA tam yüz maskeleri ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Veriler:

Solunum Direnci: 30 l/dakika akışta 2.6 mbar; 95 l/dakika akışta 9.8 mbar.

Gaz Test Performansı (Örnekler):

Sikloheksan (A2): 50 dakika.

Klor (B2): 33 dakika.

Kükürt Dioksit (E2): 20 dakika.

Amonyak (K2): 69 dakika.

Kullanım Sınırlamaları: Oksijen konsantrasyonunun hacimce %18'in altında olduğu alanlarda veya açıkça belirtilen gazlar dışındaki ortamlarda kullanmayınız.



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr