



Don Korumalı Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW, Yer Altı Sistemi

ISTEÇ[®]
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15017000-15017500

P/N : 15017000 (Paslanmaz Çelik)

P/N : 15017500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

EXPROOF ve **NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l su akışı, göz/ yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

CE CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1 gerekliliklerini karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-2



EAC

Teknik Bilgiler

EXPROOF ve **NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Modeline göre tüm boruları paslanmaz çelik veya galvanizli çelikten imal edilmiştir.

Galvanizli model elektrostatik toz boyalıdır.

Galvanizli Model de standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir

Duş çanağı Paslanmaz Çelik / DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!