



Don Korumalı Kombine Duş, ISTEÇ Tip ESW, Çift Vana Sistemi

ISTEÇ[®]
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15038080-15038585

- P/N : 15038080 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15038080-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15038585 (Galvanizli ve Boyalı Boyalı)



EXPLOSION-PROOF ve NON-EXPLOSION-PROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından

güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN

154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler

gereğince üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l

su yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını

sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak

karşılır.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında

sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini

besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların

karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan

Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1
gerekliklerini
karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

Teknik Bilgiler

P/N : 15038080 (Paslanmaz Çelik)

P/N : 15038585 (Galvanizli ve Boyalı Boyalı)

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Platform üzerine çıkıldığında otomatik olarak su akışını sağlar.

Platformun üzerinden inildiğinde borularda kalan su dışarı akarak donma engellenir.

Platform tablasından yere bağlanmaya uygundur.

Çift vana ile don korumalıdır.

Tüm boruları Galvaniz veya Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.

Duş çanağı paslanmaz çelik , Boyalı DKP sac veya ABS olarak seçilebilir.

Galvaniz Boyalı modellerde Standart renk yeşildir, isteğe göre değişik renkler yapılabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Su Girişi Borusu : 1"

Gövde Borusu: 1 1/4

Aktivasyon: Vücut duşu (çekme kolu), göz duşu (el kumandası)

Duş Çanağı Çapı: 300 mm

Ağırlık (15038080): 39,1 kg

Ağırlık (15038585): 37 kg



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!