



## Don Korunmalı Kombine Duş, ISTEÇ Tip ESW, Yer Altı Sistemi El

**ISTEC®**  
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15039570  
Kumandalı

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.



Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



GOATN / ISEA Z358.1-2014  
(Plumbing)



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

## TEKNİK BİLGİLER

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duř için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeřmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akıřını saęlamak zorundadır ve bunu da bir su řebekesine baęlanarak karřılar.

Opsiyonel olarak duř sistem ve parçaları deęiřik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklıęının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su řebekesini besleyen sıcak ve soęuk su kaynaklarından gelen suların karıřtırılarak ideal sıcaklıęın elde edilmesini saęlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!