



Don Korumalı Kombine Duş, ISTEK Tip ESW, Yer Altı Sistemi

ISTEC®
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15039000-15039500

P/N : 15039000 (Paslanmaz Çelik)

P/N : 15039500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

EXPLOOF ve NON-EXPLOOF iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 54-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur. Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l su yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



ANSI/ISEA Z358.1
gerekliklerini
karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

Teknik Bilgiler

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Vücut el, göz ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Tüm boruları paslanmaz çelikten veya galvanizli boyalı çelikten imal edilmiştir.

Duş çanağı paslanmaz çelik, galvanizli çelik veya ABS olarak seçilebilir.

Yer altı bas vana ile don korumalıdır.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!