Don Korumalı Vücut Duşu, ISTEC Tip ES, Çift Vana Sistemi

Ürün Kodu: 15028080-15028585

- **P/N : 15028080 (Paslanmaz Çelik)**
- **P/N: 15028080-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)**
- **P/N : 15028585 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)**

EXPROOF ve **NON-EXPROOF** İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

TEKNİK BİLGİLER

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Platform üzerine çıkıldığında otomatik olarak su akışını sağlar.

Çift vana ile don korumalıdır.

Platform tablasından yere bağlanmaya uygundur.

Platform üzerinden inildiğinde borularda kalan su dışarı akarak donma engellenir.

Tüm boruları Galvaniz veya Paslanmaz Çelikten çelikten imal edilmiştir.

Duş çanağı paslanmaz çelik , Boyalı DKP sac veya ABS olarak seçilebilir.

Galvaniz Boyalı modellerde Standart renk yeşildir, isteğe göre değişik renkler yapılabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Su Girişi Borusu : 1”

Gövde Borusu: 1 ¼”

Aktivasyon: Platform

Duş Çanağı Çapı: 300 mm

Ağırlık (15028080): 32 kg

Ağırlık (15028585): 30 kg

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Akış Şalteri

Elektrik Bağlantı Kutusu

Flanşlı Su Girişi

Görsel Alarm



GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi

İç & Dış Kabin Aydınlatma

Su Basınç Göstergesi

Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana

Atık Su Pompası

E-GSM Uyarı Cihazı

Atık Su Deposu

Standartlara Uygunluk Test Kiti

Tetikli Vana

Yakınlık & Hareket Sensörü

Basınç Regülatörü

Pislik Tutucu Filtre

Üç Tarafı Kapalı Kabin

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA
0312 384 13 00
info@ist.com.tr