ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900 ARK KORUYUCU OPERASYON BAŞLIĞI



Ürün Kodu: 13513025

Elektrik Arkı ve Yüksek Enerjili Ortamlar İçin Üstün Koruma (ATPV 63 cal/cm²)

ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900, yüksek enerjili elektrik ark patlamalarına, ısı, basınç ve erimiş parçacıklara karşı üstün koruma sağlamak için tasarlanmış özel bir operatör başlığıdır. Üç parçadan oluşan bu set; ceket, pantolon ve koruyucu başlık ile kullanıcıyı tam anlamıyla korur. (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfında yer alan bu elbise, IEC EN 61482-2 ve GS ET 29 Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, CE sertifikalıdır.

Standartlar

Class 2
GS ET 29
DIN EN 166
DIN EN 170

GS ET 29:2019

CE

KKD
Kategori III
YÖNETMELİK
(AB)2016/425

Kategori III

EN 1149-5:2018

IEC/EN 61482-2 Level 2 (7kA)

TEKNİK BİLGİLER

Sertifikalı Güvenlik

IEC EN 61482-2 (Class 2, 7 kA) ve IEC/EN 61482-1-1'e (ATPV 63 cal/cm²) uygun koruma. Başlık, GS ET 29:2019 standardına göre sertifikalıdır.

Çift Katmanlı Yapı



Dış Kumaş: Yanması geciktirilmiş yüksek kaliteli pamuk ve poliamid elyaflar.

İç Astar: Yanması geciktirilmiş özel yapılı ve yüksek kaliteli pamuk ile yüksek güvenlik ve konfor.

Koruyucu Başlık



Yüksek enerjili elektrik ark patlamalarına karşı koruma sağlayan başlık, omuzları kapatacak şekilde uzun olarak tasarlanmıştır. Başlığın katman sistemi **ATPV değeri 63 cal/cm²**'dir.

Başlık Vizörü

Optik düzeltmelerle enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş ve şekillendirilmiş premium buğu önleyici kaplamalı, çift camlı vizör. ATPV 75 cal/cm².

- **Malzeme: Polikarbonat**
- **Vizör Boyutu: 25,4 x 50,8 x 0,15 cm (10“ x 20“ x 0.06“)**
- **Ağırlık: 334 g (11,78 oz)**
- **Renk: Gri**
- **Standartlar: NFPA 70E, ANSI Z87.1, ASTM F2178, 75 cal/cm²**



Kullanım Alanları

- **Orta ve Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri**
- **Şalt Tesisleri**
- **Yüksek Gerilim Yağlı Devre Kesici Alanları**
- **Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtım Tesisleri**

Westex®, UltraSoft®, Westex Indigo™ ise Milliken & Company'nin tescilli ticari markalarıdır.