



EUREKA 15-1TVIB KISA SÜRELİ PERİYODİK OLMAYAN TİTREŞİME KARŞI KORUYUCU ELDİVEN

Ürün Kodu: 07068824



- (EU) 2016/425 direktifine uygun olarak üretilmiştir ve CE işareti taşımaktadır.
- EN 388 'Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler' standardı gerekliliklerini karşılamaktadır.
- Aşınma, kesilme, yırtılma, delinme değerleri 4332B'dir.
- EN10819 'Mekanik titreşim ve şok - El-kol titreşimi - Eldivenlerin avuç içinde titreşim geçirgenliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için yöntemine' göre TRM=0,855, TRH=0,904 değerlerine sahiptir.
- ANSI kesim seviyesi A2'dir.
- Yüksek frekanslı ve darbeli aletleri kullanırken bu eldiveni kullanmak uygundur. (> 600 Hz ve üzeri)
- Yağlı ortamlarda kullanım için uzun ömürlüdür.



CE İşareti



Kategori II
EN ISO
10819:2013
+A1:2019



EN388-433B



ANSI CUT LEVEL
A2

Teknik Bilgiler

Titreşime karşı koruyucu eldivenler, titreşim sonucu oluşabilecek el-kol titreşim sendromunu azaltmada son zamanlarda çok önemli bir konuma gelmiştir.

Titreşimler, makine motoru (rpm) veya kullanılan bazı çok yüksek frekanslı geçici titreşimli aletler tarafından üretilir.

Kullanılan aletlere göre titreşim yayılım özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Kullanılan alet	Esneklik	Genlik	Titreşim	Periyodik olmayan titreşim
Perçin tabancaları, Darbeli anahtarlar, Darbeli çekiçler	SARI	SARI	SARI	SARI
Yüksek hızlı çoklu aletler	SARI	SARI	SARI	SARI
Açılı taşıyıcılar	SARI	SARI	SARI	SARI
Zımpara Makineleri ve Öğütücüler	SARI	SARI	SARI	SARI
Somun sıkıcılar	SARI	SARI	SARI	SARI
Biçme makinesi, Çit düzeltici, Yaprak üfleyici	SARI	SARI	SARI	SARI
Dairesel ve Jig testereler	SARI	SAR I	SARI	SARI

Yeşil: Düşük , Sarı: orta, Kırmızı: Yüksek

Frekans = saniye başına salınım

RPM = Dakikadaki dönüş sayısı

100 Hz = 6000 rpm, 500 Hz = 30000 rpm

Geçici Titreşim = Yüksek frekans, kısa süreli ivme, saniyedeki hız değişimi ve titreşim gücünün en iyi ölçümüdür.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!