EUREKA 15-1TVIB KISA SÜRELİ PERİYODİK OLMAYAN TİTREŞİME KARŞI KORUYUCU ELDİVEN

Ürün Kodu: 07068824



- (EU) 2016/425 direktifine uygun olarak üretilmiştir ve CE işareti taşımaktadır.
- EN 388 'Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler' standardı gerekliliklerini karşılamaktadır.
- Aşınma, kesilme, yırtılma, delinme değerleri 4332B'dir.
- EN10819 'Mekanik titreşim ve şok - El-kol titreşimi - Eldivenlerin avuç içinde titreşim geçirgenliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için yöntemine' göre TRM=0,855, TRH=0,904 değerlerine sahiptir.
- ANSI kesim seviyesi A2'dir.
- Yüksek frekanslı ve darbeli aletleri kullanırken bu eldiveni kullanmak uygundur. (> 600 Hz ve üzeri)
- Yağlı ortamlarda kullanım için uzun ömürlüdür.

Standartlar

CE İşareti	Kategori II	EN388-433B	ANSI CUT LEVEL A2	EN ISO 10819:2013 +A1:2019

TEKNİK BİLGİLER

Titreşime karşı koruyucu eldivenler, titreşim sonucu oluşabilecek el-kol titreşim sendromunu azaltmada son zamanlarda çok önemli bir konuma gelmiştir.

Titreşimler, makine motoru (rpm) veya kullanılan bazı çok yüksek frekanslı geçici titreşimli aletler tarafından üretilir.

Kullanılan aletlere göre titreşim yayılım özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Kullanılan alet	Esneklik	Genlik	Titreşim	Periyodik olmayan titreşim
Perçin tabancaları, Darbeli anahtarlar, Darbeli çekiçler	SARI	SARI	SARI	SARI
Yüksek hızlı çoklu aletler	SARI	SARI	SARI	SARI
Açılı taşlayıcılar	SARI	SARI	SARI	SARI
Zımpara Makineleri ve Öğütücüler	SARI	SARI	SARI	SARI
Somun sıkıcılar	SARI	SARI	SARI	SARI
Biçme makinesi, Çit düzeltici, Yaprak üfleyici	SARI	SARI	SARI	SARI
Dairesel ve Jig testereler	SARI	SAR I	SARI	SARI

Yeşil: Düşük , Sarı: orta, Kırmızı: Yüksek

Frekans = saniye başına salınım

RPM = Dakikadaki dönüş sayısı

100 Hz = 6000 rpm, 500 Hz = 30000 rpm

Geçici Titreşim = Yüksek frekans, kısa süreli ivme, saniyedeki hız değişimi ve titreşim gücünün en iyi ölçümüdür.