



Ex-Proof Atex Towerlite Aydınlatma WTL-575/230



WTL ATEX Towerlite™, ATEX, IECEx ve UKEX Zone 1, 2/21, 22 sertifikasına sahip, sağlam ve taşınabilir bir kule aydınlatma ünitesidir. 5.4 metreye kadar uzanabilir ve üç ayarlanabilir LED LFX2 Floodlite/ışıklandırma ile donatılmıştır. Orta ila büyük boyutlardaki iç ve dış alanları aydınlatmak için 78,000 lumen parlak ışık sağlar.



CE İşareti



Ex-Proof (ATEX)

Teknik Bilgiler

Sertifikasyon

- **Güvenlik Sertifikası:** ATEX, IECEx ve UKEX sertifikalı, Zone 1. ve 2. Tehlikeli Alanlar için uygundur.

Teknik Özellikler

- Güçlü üstten aydınlatma sağlar

- Parlak, uniform ışık ile gölgeleri ve parlamaları azaltır
- Görünürlüğü artırarak karanlık alanları minimize ederek güvenliği geliştirir
- Net görüş ile verimli çalışma görevlerini artırarak üretkenliği artırır
- 5.4 metreye kadar uzanabilir, mükemmel yüksek aydınlatma sağlar
- Üç LFX2 Floodlite'tan 78,000 lumene kadar ultra-parlak ışık sunar
- IP66, hem iç hem de dış kullanım için uygundur
- Işıklandırma tamamen isteğe göre ayarlanabilir.
- Towerlite güç girişi ve çıkışı için HO7RN-F kablosu ile gerçekleşir.
- ATX, CEAG, Marechal veya Stahl Ex priz için seçenekleri vardır ve uyumludur.
- 110V veya 230V versiyonları mevcuttur
- Tek bir operatör tarafından kolayca taşınabilir ve kurulabilir
- Yaklaşık ağırlık: 320 kg
- Kolay taşınabilirlik için entegre forklift cepleri bulunur
- 40 mph (64 kph) hızına kadar rüzgar koşullarında kullanılabilir
- Kuleleri birbirine bağlamak için isteğe bağlı soket mevcuttur

Yüksek Performans

WTL ATEX Towerlite™, 78,000 lümeneye kadar ışık çıkışı sağlayan 3 x Wolf LFX2 Floodlite içerir. Kule, orta ışık eğilebilir ve dıştaki ışıklar bireysel olarak eğilip döndürülebilir, böylece ışık ihtiyacı olan alanlara yönlendirilir. Bu sayede, büyük Tehlikeli Alanlar, başka ışık montaj altyapısı olmadan bile etkili bir şekilde üstten aydınlatılabilir. Böylece, çalıştığınız alanı aydınlatmakla değil, işi tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

- Tam sertifikalı ATEX, IECEx ve UKEX Zone 1, 2/21, 22 kule aydınlatma çözümü
- KOD II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T110°C Db
- SERTİFİKA ExVeritas 19 ATEX 0586X / IECEx EXV 19.0079X / ExVeritas 21 UKEX 0939X
- GİRİŞ GÜCÜ 3 x 180W
- VOLTAJ SEÇENEKLERİ 180 - 277V AC 50 - 60 Hz

- GÜÇ FAKTÖRÜ >0.90
- IŞIK ÇIKTI 78,000 lümen
- IŞIK KAYNAĞI 3 x Wolf LFX2 Floodlite (her ışıkta 32 LED); ışın açısı 62°
- FİŞ SEÇENEKLERİ ATX, CEAG, Marechal, Stahl
- BOYUTLAR Direk yüksekliği - tamamen açıldığında 5.4m \ AĞIRLIK Yaklaşık 320 kg (ışıklar dahil)
- ORTAM -20°C ila +50°C -20°C ila +49°C
- RENK SICAKLIĞI 5000K



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!