

Wolf® WTL-575/230 Ex-Proof Towerlite Aydınlatma



WTL ATEX Towerlite™, ATEX, IECEx ve UKEX Zone 1, 2/21, 22 sertifikasına sahip, sağlam ve taşınabilir bir kule aydınlatma ünitesidir. 5.4 metreye kadar uzanabilir ve üç ayarlanabilir LED LFX2 Floodlite/Işıklandırma ile donatılmıştır. Orta ila büyük boyutlardaki iç ve dış alanları aydınlatmak için 78,000 lumen parlak ışık sağlar.

Sertifikasyon

- **Güvenlik Sertifikası:** ATEX, IECEx ve UKEX sertifikalı, Zone 1. ve 2. Tehlikeli Alanlar için uygundur.

Teknik Özellikler

- Güçlü üstten aydınlatma sağlar:
- Parlak, uniform ışık ile gölgeleri ve parlamaları azaltır
- Görünürlüğü artırarak karanlık alanları minimize ederek güvenliği geliştirir
- Net görüş ile verimli çalışma görevlerini artırarak üretkenliği artırır
- 5.4 metreye kadar uzanabilir, mükemmel yüksek aydınlatma sağlar
- Üç LFX2 Floodlite'tan 78,000 lumene kadar ultra-parlak ışık sunar
- IP66, hem iç hem de dış kullanım için uygundur
- Işıklandırma tamamen isteğe göre ayarlanabilir.
- Towerlite için giriş ve çıkış için HO7RN-F kablosu ile gerçekleşir.
- ATX, CEAG, Marechal veya Stahl Ex priz için seçenekleri vardır ve uyumludur.
- 110V veya 230V versiyonları mevcuttur
- Tek bir operatör tarafından kolayca taşınabilir ve kurulabilir
- Yaklaşık ağırlık: 320 kg
- Kolay taşınabilirlik için entegre forklift cepleri bulunur
- 40 mph (64 kph) hızına kadar rüzgar koşullarında kullanılabilir
- Kuleleri birbirine bağlamak için isteğe bağlı soket mevcuttur

Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



CE 0598

TEKNİK BİLGİLER

WOLF WTL ATEX TOWERLITE KULESEL AYDINLATMA ÜNİTESİ		
ÜRÜN REFERANSI	WTL-575/110	WTL-575/230
ÜRÜN TANIMI	ATEX, IECEx and UKEX sertifikalı Zone 1,2/21,22 kulesel aydınlatma ünitesi	
KOD	II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T110°C Db	
SERTİFİKASYON	ExVeritas 19 ATEX 0586X / IECEx EXV 19.0079X / ExVeritas 21 UKEX 0939X	
GÜÇ GİRİŞİ	3 x 180W	
VOLTAJ SEÇENEKLERİ	88 - 140V AC 50 - 60 Hz	180 - 277V AC 50 - 60 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ	>0.90	
IŞIK ÇIKIŞI	78,000 lumen	
IŞIK KAYNAĞI	3 X Wolf LFX2 Floodlite (her ışıkta 32 LED); ışın açısı 62°	

PRİZ SEÇENEKLERİ	ATX, CEAG, Marechal, Stahl	
BOYUTLAR	Direk Yüksekliği –tam uzatıldığında 5.4m	
AĞIRLIK	Yaklaşık 320kg (ışıklar dahil)	
ORTAM /ÇEVRE	-20°C to +50°C	-20°C to +49°C
RENK SICAKLIĞI	5000K	



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr