



Farklı Kapasitelerde İçten Basıncılı Depolu, Portatif Göz Yıkama Çeşmeleri



**Ürün Kodu: 15019011 • 15019020 • 15019022 • 15019011-316 •
15019020-316 • 15019022-316 • 15019020-S-W • 15019022-TS-W**

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilmektedir.

Basıncılı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilir.



TS EN 13445:2014



ANSI standardının
gerekliklerini
karşılar.



EN 15154-4



Teknik Bilgiler

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliklerini karşılar.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilmektedir.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici

alıřmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin
olabileceđi yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıřtır.

Tekerlekli kolay tařıma sistemi sayesinde bir
kiři tarafından rahatlıkla tařınabilir.

Depo su ıkıřında akıřın kontrollü ve dzenli
olması iin reglatr bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak
havalandırılmıř temiz suyun pskrtlmesi
sađlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu
retilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma
iřlemleri tekrarlanarak srekli bir kullanım
sađlanmaktadır.

Duř sistem ve paraları paslanmaz elikten
retilir.

Opsiyonel tekerlekli kolay tařıma sistemi
mevcuttur.

Basınlı hava ile alıřırlar.

Paslanmaz elik materyalden imal edilmiřtir.

Sabit duř sistemlerinin kurulamayacađı uzaklıktaki alıřmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceđi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıřtır.

İki kiři tarafından rahatlıkla tařınır.

2" doldurma tapası mevcuttur. 25 lt su kapasitelidir.

Tehlike durumunda tetikli vana koluna basılarak havalandırılmıř temiz suyun püskürtülmesi sađlanır (tetikli vanalı modellerde),

El kumandasına basılarak bařlıktan su gelmesi sađlanır (sabit bařlıklı modellerde).

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma iřlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sađlanmaktadır.

Sistemde Standart Olarak Yer Alan

Paralar

- 1) 304 Paslanmaz elik su deposu
- 2) Tařıma arabası (Ürün materyali Galvaniz elik)
- 3) 304 Paslanmaz elik duř ve göz/yüz yıkama materyali

4) Regülatör

OPSİYONLAR:

Sabit Nozullu Sistem

Tetikli Vanalı Sistem

Kombine Sistem

Tekerlekli taşıma sistemi

45 lt basınçlı su deposu

Özelliklerine göre ürün kodları:

P/N 15019011 : Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Tetikli Vanalı, 25 lt Basınçlı Depolu

P/N 15019020 : Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Sabit Başlıklı, 25 lt Basınçlı Depolu

P/N 15019022 : Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Sabit Başlıklı ve Tetikli Vanalı Kombine, 25 lt Basınçlı Depolu

Paslanmaz Çelik 316 ;

P/N 15019011-316 Göz Yıkama Çeşmesi , ISTEÇ Tip EW-P, (PP-T) Taşınır, UZD tetikli Vanalı , 25 lt (paslanmaz çelik 316)

P/N 15019020 - 316 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (PP-S) Taşınır, Sabit Başlıklı, 25

It (paslanmaz elik 316)

P/N 15019020 - 316 Gz Yıkama eşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (PP-S) Taşınır, Sabit Başıklı, 25

It (paslanmaz elik 316)

P/N 15019022 - 316 Gz Yıkama eşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (PP-TS)Taşınır, Sabit Başıklı,

UZD Tetikli Vanalı, 25 It (paslanmaz elik 316)

P/N 15019020-S-W Gz Yıkama eşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (PP-S-W) Taşınır, Sabit Başıklı,

25 It iten basınlı , Atık Su depolu, tekerlekli

P/N 15019022-TS-W Gz Yıkama eşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (PP-TS-W) Taşınır, Sabit Başıklı,

UZD Tetikli Vanalı, 25 It iten basınlı ,

Atık Su depolu, tekerlekli



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!