



## FYRAL® 330V İzoleli Alüminize Dökümcü Tozluđu

**2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme**

**sertifikalıdır, CE işareti taşır.**



Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı 3 Katlı Alüminize Tozluk

**FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



CE İşareti



Kategori III



EN ISO

11612:2015 A1  
B1 C3 D3 E3 F2

### Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı 3 Katlı Alüminize Tozluk
- **FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

- Tozluk 3 katmanlıdır.
- **Dış Kumaş:** Alüminize viskon FR (580 g/cm<sup>2</sup>)
- **Isı bariyeri:** %100 aramid keçe (100 g/cm<sup>2</sup>)
- **İç astar:** %50 aramid, %50 viskon FR (130 g/cm<sup>2</sup>)

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F2

## Tasarım

- Tozluk: Ürünün yanlarından boydan boya uzanan fermuar ve tekstil fermuarı ile açılıp kapanabilen şekilde üretilmektedir. Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
- Standart olarak cırt ile üretilmektedir. Fermuar opsiyonel olarak eklenebilir.
- Aksesuarlar sekmesinden ürünün tamamlayıcı aksesuarları görülebilir.

## FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KIŞI BOYU (CM )	KIŞI GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM )	KIŞI BEL ÇEVRESİ (CM )	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121

TOLERANS  $\pm$  % 2



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!