FYRAL® 340V İzoleli Alüminize Dökümcü Kolluğu (Çift)



Ürün Kodu: 13075021

Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Güçlendirilmiş 3 Katlı Alüminize Kolluk

FYRAL® 340V Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu İzoleli Alüminize Dökümcü Kolluğu, dökümhane ve metal işleme sektörlerinde çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış, dışta alüminize viskon kumaşı olmak üzere içten izole katman yapısı yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve yoğun radyan ısının etkilerine karşı üstün koruma sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

Isı, Alev ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruma: Yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve radyan ısıya karşı 3 katmanlı yapı ile yüksek güvenlik sağlar.

Ergonomik ve Konforlu Tasarım: EN ISO 13688 standardına uygun, kullanıcı dostu, rahat hareket edilebilir ve güvenli bir tasarıma sahiptir.

Yüksek Koruma: 3 katmanlı yapısıyla ekstra koruma sunar; alüminize viskon dış kumaşı, aramid keçe ısı bariyeri ve aramid-viskon iç astar ile mükemmel koruma sağlar.

Kullanım Konforu: Üç katlı olarak tasarlanan kolluk, hafif ve dayanıklı kumaşları sayesinde maksimum koruma sağlarken, kolay giyilip çıkarılabilen yapısıyla uzun süreli kullanımlarda yüksek konfor sunar.

Standartlar

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F2

CE

Kategori III

TEKNİK BİLGİLER

Kumaş;

- **Dış katman**: Alüminize Viskon FR, yüksek radyan (yayınma) ısısına dayanıklıdır ve erimiş metal sıçramalarına karşı etkili koruma sunar.
- **Isı Bariyeri:** Üstün ısı yalıtımı sağlayan Nonwoven Aramid katman.
- **İç Katman:** Aramid ve Viskon FR ısıya dayanıklı iç astar.

Dizayn:

- Omuzdan ayarlanabilir askılı olarak veya istek üzerine omuzdan ve bilekten lastikli olarak üretilmektedir.
- Tüm parçalar 3 katmanlı olarak imal edilmiştir.
- Dikiş iplikleri %100 para-aramid içeriklidir.

Standart Aksesuarlar: Başlık, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

Sertifikalar ve Standartlar

- **CE Sertifikası: (EU) 2016/425 KKD Yönetmeliği**'ne göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir ve CE işareti taşır.
- **EN ISO 11612:** Isı ve aleve karşı koruma için aşağıdaki performans seviyeleriyle sertifikalıdır:
  - A1: Sınırlı Alev Yayılımı
  - B1: Konvektif Isı
  - C3: Radyan Isı
  - D3: Erimiş Alüminyum Sıçraması
  - E3: Erimiş Demir Sıçraması
  - F2: Kontak Isısı

Genel Özellikler:

- **Dayanıklı Kumaş:** Alüminize viskon kumaş, yüksek ısı ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.

- **Dayanıklı Dikişler:** %100 Aramid iplik ile dikilmiş olup, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
- **Üç Katmanlı Koruma:** Üç katmanlı yapısıyla artırılmış koruma sağlar.
- **Gelişmiş Koruma:** Kolluk, kullanıcının kollarını yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve radyan ısının etkilerinden korur.

Kullanım Alanları:

- Dökümhaneler
- Metal işleme tesisleri
- Endüstriyel alanlarda çalışan profesyoneller
- Enerji üretim tesisleri

Sipariş ve Bilgi İçin:

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Optimum koruma için doğru beden seçimi ve uygun aksesuarların kullanımı esastır. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

FYRAL® ile Güvende ve Konforlu Kalın!

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				