FYRAL® 800V Alüminize Pardesü



2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü.

FYRAL® serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Standartlar

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1

CE

KKD Kişisel Korunma Donanımı Kategori III YÖNETMELİK (AB)2016/425

Kategori III

TEKNİK BİLGİLER

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü
- **FYRAL®** serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Pardesü tek katmanlıdır.
- **Kumaş:** Alüminize Viskon FR

- **Yardımcı aksesuarlar:** başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	**KİŞİ BOYU (CM)**	**KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)**	**KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)**	**PANTOLON BOYU**
S 46/48	**164-170**	**88-96**	**84-92**	**109**
M 50/52	**170-176**	**96-104**	**92-100**	**112**
L 54/56	**176-182**	**104-112**	**100-108**	**115**
XL 58/60	**182-188**	**112-120**	**108-116**	**118**
XXL 62/64	**182-188**	**120-128**	**116-124**	**121**
TOLERANS ± % 2				