



FYRAL® 800V Alüminize Pardesü



2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü.

FYRAL® serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



CE İşareti



Kategori III

Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü
- **FYRAL®** serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş

metal sıçramalarının ve yoğun radyan

ısının zararlı etkilerine karşı korur.

- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Pardesü tek katmanlıdır.

• **Kumaş:** Alüminize Viskon FR

• **Yardımcı aksesuarlar:** başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ

BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164- 170	88-96	84-92	109
M 50/52	170- 176	96-104	92-100	112
L 54/56	176- 182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182- 188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182- 188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				