



FYRAL® 810V Alüminize Dökümcü Askılı Önlüğü

2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Önlük

FYRAL® serisi önlük; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Önlük, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



CE İşareti



Kategori III



EN ISO

11612:2015 A1

B1 C3 D3 E3 F1

Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Önlük
- **FYRAL®** serisi önlük; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş

metal sıçramalarının ve yoğun radyan

ısının zararlı etkilerine karşı korur.

- Önlük, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

- **Kumaş:** Alüminize Viskon FR

| EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI | |
|---------------------------------------|----|
| EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI | A1 |
| ISO 9151 - KONVEKTİF ISI | B1 |
| EN ISO 6942 - RADYAN ISI | C3 |
| ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI | D3 |
| ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI | E3 |
| ISO 12127 - KONTAK ISISI | F1 |

Tasarım

- Endüstriyel amaçlı kullanımlar için omuzdan askılı, belden bağlamalı olarak üretilmiştir.
- Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
- Çalışanı rahatsız etmeyen kumaş yapısı ile konforludur.

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ

| BEDEN | KIŞI BOYU (CM) | KIŞI GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM) | KIŞI BEL ÇEVRESİ (CM) | PANTOLON BOYU |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| S 46/48 | 164-170 | 88-96 | 84-92 | 109 |
| M 50/52 | 170-176 | 96-104 | 92-100 | 112 |
| L 54/56 | 176-182 | 104-112 | 100-108 | 115 |
| XL 58/60 | 182-188 | 112-120 | 108-116 | 118 |
| XXL 62/64 | 182-188 | 120-128 | 116-124 | 121 |

TOLERANS \pm % 2



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!