FYRAL® 830V Alüminize Dökümcü Tozluğu



Ürün Kodu: 13075012

Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu

FYRAL® 830V Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Alüminize Dökümcü Tozluğu, döküm ve metal işleme sektörlerinde yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve yoğun radyan ısının etkilerine karşı üstün koruma sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

Isı, Alev ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruma: Yüksek ısı, alevler ve erimiş metal sıçramalarına karşı etkili koruma sağlar.

Ergonomik ve Konforlu Tasarım: EN ISO 13688 standardına uygun, kullanıcı dostu, rahat hareket edilebilir ve güvenli bir tasarıma sahiptir.

Kullanım Konforu: Tek katlı olarak tozluk şeklinde tasarlanmış ve maksimum koruma için alüminize viskon kumaş kullanılmıştır. Hafif ve kullanımı kolaydır.

Standartlar

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1

CE

KKD Kişisel Korunma Donanımı Kategori III YÖNETMELİK (AB)2016/425

Kategori III

TEKNİK BİLGİLER

- **Kumaş:** Alüminize Viskon FR katman, yüksek radyan (yayınma) ısısına dayanıklıdır ve erimiş metal sıçramalarına karşı etkili koruma sunar.

Dizayn:

- Ürünün yanlarından boydan boya uzanan fermuar veya tekstil fermuarı ile açılıp kapanabilen şekilde üretilmektedir.
- Standart olarak cırt ile üretilmektedir. Fermuar opsiyonel olarak eklenebilir.
- Dikiş iplikleri %100 para-aramid içeriklidir.
- Fermuarlar metal dişli ve aramid taşıyıcı malzemeden imal edilmiştir.

Diğer Aksesuarlar: Başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük.

Sertifikalar ve Standartlar:

- **CE Sertifikası: (EU) 2016/425 KKD Yönetmeliği**'ne göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir ve CE işareti taşır.
- **EN ISO 11612:** Isı ve aleve karşı koruma için aşağıdaki performans seviyeleriyle sertifikalıdır:
  - A1: Sınırlı Alev Yayılımı
  - B1: Konvektif Isı
  - C3: Radyan Isı
  - D3: Erimiş Alüminyum Sıçraması
  - E3: Erimiş Demir Sıçraması
  - F1: Kontak Isısı

Genel Özellikler:

- **Konforlu Kumaş:** Dayanıklı ve esnek yapısıyla bu kumaş, uzun süreli kullanımda konfor ve koruma sağlar.
- **Yüksek Kaliteli Aksesuarlar:** Alev almaz siyah tekstil fermuarı (cırt bant) ve FR tip fermuar kullanılmıştır.
- **Dayanıklı Dikişler:** %100 Aramid iplik ile dikilmiştir, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
- **Tek Katmanlı Koruma:** Sade ama etkili bir katman yapısıyla maksimum koruma sağlar.
- **Gelişmiş Koruma:** Tozluk, kullanıcının ayaklarını yüksek ısı, alev, erimiş metal sıçramaları ve radyan ısının etkilerinden korur.

Kullanım Alanları:

- Dökümhaneler
- Metal işleme tesisleri
- Endüstriyel alanlarda çalışan profesyoneller
- Enerji üretim tesisleri

Sipariş ve Bilgi İçin:

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Optimum koruma için doğru beden seçimi ve uygun aksesuarların kullanımı esastır. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

FYRAL® ile Güvende ve Konforlu Kalın!

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				