



FYRAL® 830V Alüminize Dökümcü Tozluđu

2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme

sertifikalıdır, CE işareti taşır.



Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Tozluk

FYRAL® serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.



CE İşareti



Kategori III



EN ISO
11612:2015 A1
B1 C3 D3 E3 F1

Teknik Bilgiler

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Tozluk

- **FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve alev karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Kumaş: Alüminize Viskon FR

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Tasarım

- Tozluk Ürünün yanlarından boydan boya uzanan fermuar ve tekstil fermuarı ile açılıp kapanabilen şekilde üretilmektedir. Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı

üstün koruma sağlar.

- Standart olarak cırt ile üretilmektedir. Fermuar opsiyonel olarak eklenebilir.
- Aksesuarlar sekmesinden ürünün tamamlayıcı aksesuarları görülebilir.

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	KİŞİ BOYU (CM)	KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)	KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)	PANTOLON BOYU
S 46/48	164-170	88-96	84-92	109
M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				



70+ Countries and Growing!