# Hexagon Taşınabilir Dekontaminasyon Ünitesi



**Ürün Kodu:** 15056000

**Hexagon Taşınabilir Dekontaminasyon Ünitesi**

Kimyasal, biyolojik ve nükleer etkilere maruz kalan kişilerin, tüm vücutlarına su püskürterek arınmalarını sağlayan sistemlerdir.

Ünite, ılık ve sıcak bölgeler için tasarlanmıştır.

Kapasite 1-10 personel için uygundur.

Sistem, su veya dekontaminasyon sıvıları ile yüksek hızda etkili bir müdahale sağlamaktadır.

50L, 75L, 100L Alternatif Kapasiteli, İçten Basınçlı, Arabalı,

Taşınabilir Depo Özellikleri Ünitenin basınçlı depoları (50L-75L-100L) 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir.

CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

### Standartlar

CE İşareti

TS EN 13445:2014

## TEKNİK BİLGİLER

**Hexagon Taşınabilir Dekontaminasyon Ünitesi**

Kimyasal, biyolojik ve nükleer etkilere maruz kalan kişilerin, tüm vücutlarına su püskürterek arınmalarını sağlayan sistemlerdir.

Ünite, ılık ve sıcak bölgeler için tasarlanmıştır.

Kapasite 1-10 personel için uygundur.

Sistem, su veya dekontaminasyon sıvıları ile yüksek hızda etkili bir müdahale sağlamaktadır.

50L, 75L, 100L Alternatif Kapasiteli, İçten Basınçlı, Arabalı,

Taşınabilir Depo Özellikleri Ünitenin basınçlı depoları (50L-75L-100L) 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir.

CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Suyu / dekontaminasyon sıvısını ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır.

2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Depo materyali paslanmaz çeliktir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Basınçlı hava ile çalışır.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım ağlanmaktadır.

Ünitede Yer Alan Hegzagon Yıkama Sisteminin Özellikleri Püskürtme Nozulu;

Ünitede 4 adet mevcuttur.

Materyali paslanmaz çeliktir.

95 derece yatay açılıdır. (Püskürtme açısı)

1 adet nozul için debisi, 3 bar basınçta 3,9 l/dk dır. Borular alüminyum materyalden imal edilmiştir.

Epoksi boyalıdır.

Aktivasyonu, tetikli vanalı tabanca sistemidir.

Tabanca çıkışı kaplinli bağlantıdır.

2 tip yıkama lansı mevcuttur.

1. lans altıgen köşeli personel dekontaminasyonu sağlar. 4 adet nozul bulunmaktadır.

2. lans tek nozullu olup alan temizlemek için kullanılmaktadır.

Opsiyonel tamamlayıcı ürünler; Dekontaminasyon atık su havuzu Koruma çadırı