



HWA MEEI D-209F ISIYA DAYANIKLI ORMANCI GÖZLÜĞÜ

Ürün Kodu: 07051600



(EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım yönetmeliğine uygun olarak üretilmiştir ve CE işareti taşımaktadır.

EN 166:2001 Kişisel göz koruması - Özellikler standardına uygun olarak üretilmiştir.

EN 167:2001 Kişisel göz koruması - Optik deney metotları standardına uygun olarak üretilmiştir.

EN 168:2001 Kişisel göz koruması - Optik ile ilgili olmayan deney metotları standardına uygun olarak üretilmiştir.

EN 170:2002 Kişisel göz koruması - Ultraviyole filtreler- Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım standardına uygun olarak üretilmiştir.

EN

172:1994/A1:2000/A2:2001 Kişisel
göz koruması - Güneşe karşı
koruyu filtreler - Sanayide
kullanım için standardına uygun
olarak üretilmiştir.

Gölge numarası - mor ötesi
ışınlarla karşı koruma işareti 2C-
1,2'dir.

Görünüm lensi 2C – 1,2 SOVO 1
FT EN166 CE işaretlidir.

Çerçeve işareti SOVO EN166 FT
CE D209 şeklindedir.



Teknik Bilgiler

EN 166 1 FT seviyesinde koruma sağlar.

Yüksek hızlı düşük enerjili parçacıklara karşı koruma sağlar.

Net görüş sağlayan, çift katmanlı lensi çizilmeye dayanıklı buğulanmaz- antifog- özelliktedir.

Optik sınıfı 1 olup gün boyu kullanılabilir özelliktedir.

Dizayn: PC lens Anti-scratch (çizilmez) kaplamadır.

EN 170 UV koruması (2C-1,2)

Çerçeve, köpük ve kayışlar 600°C derece sıcaklığa dayanıklıdır.

Çift lenslidir.

TPU çerçeve, PU köpük destekler

Ayarlanabilir elastik kafa bantları

Çerçeve işareti :	HM EN166 3 4 5 BT CE D209
Görünüm Lensi İşareti :	2C - 1,2 HM 1 BT K N CE

İşaretlemenin anlamları :

CE	CE logosu
HM	Üretici işareti
D 209	Gözlük modeli
2C-1,2	Gölge numarası - Mor ve ötesi ışınlar karşı koruma işareti
5-3,1	Gölge numarası - Dumana karşı koruma işareti
1	Optik sınıf değeri
BT	Yüksek hız düşük enerji ve yüksek sıcaklıkta darbe dayanımı
3	Sıvı damlacıklarına karşı koruma
4	Büyük toz parçacıklarına karşı koruma
5	Gaz ve ince toz parçacıklarına karşı koruma

K	İnce parçacıkların yüzey hasarına karşı gösterdiği direnç
N	Merceğin buhulanma direnci

