Kablo Isıtmalı ve İzolasyonlu Acil Duş ve Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ES-ICH & ESW-ICH

Ürün Kodu: 15036100 - 15036100-316 - 15036100-EX - 15036100-EX-316 - 15036150 - 15036150-EX - 15036100 (PMŞ) - 15036150 (PMŞ)

Acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmeleri soğuk iklim açık hava ortamlarında bir acil durum anında personel tarafından rahatça kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

Elektrikli kablo ısıtması sayesinde borunun içindeki suyun donması önlenir.

Elektrikli kablo ısıtması ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri:

- **Dayanıklı ve Estetik Tasarım:** ISTEC TYPE ESW Kombine Boy Tipi Duşlar, paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve estetik bir görünüm sunar. Yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Yerden tasarruf sağlar ve çalışma alanında düzeni korur.
- **Güvenli Kullanım İçin Sertifikalı:** Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi amacıyla ATEX sertifikalı (EXPROOF) ve (NON-EXPROOF) modellerimiz mevcuttur.
- **Standartlara Uygun Üretim:** ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1, EN 15154-2, EN15154-5 standartlarına göre üretilirler ve belgelendirilmişlerdir.

Standartlar

CE İşareti

Ex-Proof (ATEX)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

EN 15154-5

TEKNİK BİLGİLER

EN 15154-1, EN15154-2, GOST belgelerine sahiptir. Sadece duş kısmı ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Elektriksel donanımlar, **EX-PROOF** ve **NON-EXPROOF** özellikli olarak sağlanmaktadır.

Acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmeleri soğuk iklim açık hava ortamlarında bir acil durum anında personel tarafından rahatça kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

Elektrikli kablo ısıtması sayesinde borunun içindeki suyun donması önlenir.

Elektrikli kablo ısıtması ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Kabuk kısmında kullanılan ABS polimeri, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal çözücülere dayanımı çok iyidir ve diğer plastik malzemelerden farklı olarak, metaller gibi, soğuk olarak da şekillendirilebilir. Bu sayede içerideki ünite ile tam uyum sağlayarak izolasyon şartlarını mükemmel sağlamaktadır.

Ünitenin bir ılık su kaynağına bağlanarak kullanılması tavsiye edilir.

Vana açıldıktan sonra boruda ısınan suyun kısa sürede boşaldığı ve şebeke suyu sıcaklığında akmaya başladığı unutulmamalıdır.

Standart olarak yeşil kabuklu üretilmektedir. Bej veya siyah renk kabuk seçenekleri mevcuttur.

Elektrikli kablo ısıtması (10-15 W/m, AC 230 V, Ex-Proof) ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Duş malzemesi : 304 Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik
Borular : 1 1/4'' Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik
Vücut duşu çanağı : 300 mmçap, Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik
Su girişi : 1''
Su çıkışı : 1 1/4 ''
Su akışı : Göz duşu için minimum 11.4 lt/dk
Vücut duşu için minimum 75.7 lt/dk

Opsiyonel ekipmanlar ile Güvenliğiniz İçin En İyi Çözümleri Oluşturmanıza Yardımcı Oluyoruz.

İş yerlerinizde güvenliği en üst seviyede tutmak için tasarlanmış acil duş sistemlerimizle tanışın. Sağladığımız yüksek kaliteli çözümler, standartları karşılamanın ötesinde,

ihtiyaçlarınıza özel opsiyonel ekipmanlarla fonksiyonelliği ve güvenliğinizi artırmanıza olanak tanır.

Gelişmiş Güvenlik Alarm Sistemleri

Acil duşlarımız, sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal alarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

Akış Şalteri
Donma Önleyici Vana
Elektrik Bağlantı Kutusu
Flanşlı Su Girişi
Görsel Alarm
İşitsel Alarm
Aydınlatma
Kaynar Su Önleyici Vana
Su Basınç Göstergesi
Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana
Ayak Pedal Kumandası
İzolasyon

Hidrofor
Standartlara Uygunluk Test Kiti
Yakınlık & Hareket Sensörü
Basınç Regülatörü
Pislik Tutucu Filtre

Neden ISTEC TYPE ES?

ISTEC olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında en üst düzeyde kalite ve güvenilirlik sunmayı hedefliyoruz. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayan göz/yüz duşlarımız, sektördeki en önemli standartlara uygun olarak üretilmiştir. Siz de güvenli bir çalışma ortamı için ISTEC'in kaliteli çözümlerinden faydalanın.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle **iletişime geçin.** Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda!

Özelliklerine göre ürün kodları:

P/N 15036100 Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı, ayrı ayrı el kumandalı, Yalıtımlı, Dijital Termostatlı (NON EXPROOF)

P/N 15036100-316 Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı, ayrı ayrı el kumandalı, Yalıtımlı, Dijital Termostatlı (NON EXPROOF)

P/N 15036100-EX Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı, ayrı ayrı el

kumandalı, Yalıtımlı, Mekanik Termostatlı (EXPROOF)

P/N 15036100-EX-316 Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı, , ayrı ayrı el kumandalı, Yalıtımlı, Mekanik Termostatlı (EXPROOF)

P/N 15036150 Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı,

(GALVANİZE), ayrı ayrı el kumandalı, Yalıtımlı, Dijital Termostatlı

P/N 15036150-EX Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Donma Korumalı, İzole ve Elektrik Isıtmalı,

(GALVANİZE), ayrı ayrı el kumandalı, Yalıtımlı, Mekanik Termostatlı (EX PROOF)

P/N 15036100 (PMŞ) Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Paslanmaz Çelik, Pimaş Borulu, Donma Korumalı, İzole

P/N 15036150 (PMŞ) Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEC Tip ESW- ICH, Galvanizli, Pimaş Borulu, Donma Korumalı, İzole