



Kablo Isıtmalı ve İzolasyonlu Acil Göz/Yüz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip ESW-ICH

ISTEÇ[®]
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15016100

EN15154-2, GOST belgelerine sahiptir. Sadece duş kısmı ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Elektriksel donanımlar, **EX-PROOF** ve **NON-EXPROOF** özellikli olarak sağlanmaktadır.

Acil göz/yüz yıkama çeşmeleri soğuk iklim açık hava ortamlarında bir acil durum anında personel tarafından rahatça kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

Elektrikli kablo ısıtması sayesinde borunun içindeki suyun donması önlenir.

Elektrikli kablo ısıtması ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Kabuk kısmında kullanılan ABS polimeri, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal çözücülere dayanımı çok iyidir ve diğer plastik malzemelerden farklı olarak, metaller gibi, soğuk olarak da şekillendirilebilir. Bu sayede içerideki ünite ile tam uyum sağlayarak izolasyon şartlarını mükemmel sağlamaktadır.

Ünitenin bir ılık su kaynağına bağlanarak kullanılması tavsiye edilir.

Vana açıldıktan sonra boruda ısınan suyun kısa sürede boşaldığı ve şebeke suyu sıcaklığında akmaya başladığı unutulmamalıdır.

Standart olarak yeşil kabuklu üretilmektedir.

Elektrikli kablo ısıtması (10-15 W/m, AC 230 V, Ex-Proof) ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler

EN15154-2, GOST belgelerine sahiptir. Sadece duş kısmı ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Elektriksel donanımlar, **EX-PROOF** ve **NON-EXPROOF** özellikli olarak sağlanmaktadır.

Acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmeleri soğuk iklim açık hava ortamlarında bir acil durum anında personel tarafından rahatça kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

Elektrikli kablo ısıtması sayesinde borunun içindeki suyun donması önlenir.

Elektrikli kablo ısıtması ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Kabuk kısmında kullanılan ABS polimeri, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal çözücülere dayanımı çok iyidir ve diğer plastik malzemelerden farklı olarak, metaller gibi, soğuk olarak da şekillendirilebilir. Bu sayede içerideki ünite ile tam uyum sağlayarak izolasyon şartlarını mükemmel sağlamaktadır.

Ünitenin bir ılık su kaynağına bağlanarak kullanılması tavsiye edilir.

Vana açıldıktan sonra boruda ısınan suyun kısa sürede boşaldığı ve şebeke suyu sıcaklığında akmaya başladığı unutulmamalıdır.

Standart olarak yeşil kabuklu üretilmektedir.

Elektrikli kablo ısıtması (10-15 W/m, AC 230 V, Ex-Proof) ve komple izolasyonlu ve kabuklu sistemi ile donmaya karşı korumalıdır ve bina dışı gibi soğuk ortamlarda kullanıma uygundur.

Duş malzemesi : 304 Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik

Borular : 1 1/4" Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik

Vücut duşu çanağı : 300 mm çap, Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı çelik

Su girişi : 1"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11.4 lt/dk

OPSIYONLAR

Ex-proof Mekanik Termostat

Ex-proof veya non Ex-proof Sesli & Görsel Alarm

Ex-proof veya non Ex-proof Akış Şalteri

Haşlama Önleyici vana

Donma Önleyici Vana

Duş platform kumandası

Göz duşu ayak kumandası

ABS duř anađı

316 Paslanmaz elik duř materyali



SINCE
1979



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!