



## Kombine Duş, Boy Tipi, Platform ve Ayak Kumandalı



**Ürün Kodu: 15038000 • 15038500**

- P/N : 15038000 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15038000-316 ( AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15038500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

[Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.](#)



CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1  
güvenliklerini karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-  
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

## Teknik Bilgiler

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca

dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

**Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.**

### **GENEL ÖZELLİKLER**

Platform üzerine çıkıldığında otomatik olarak su akışını sağlar.

Göz yıkama kısmı platformun dış tarafında ve ayakla kontrollüdür.

Platform tablasından yere bağlanmaya

uygundur.

Tüm boruları Galvaniz veya Paslanmaz Çelikten

çelikten imal edilmiştir.

Duş çanağı paslanmaz çelik , Boyalı DKP sac

veya ABS olarak seçilebilir.

Galvaniz Boyalı modellerde Standart renk

yeşildir, isteğe göre değişik renkler yapılabilir.

## **STANDART ÖZELLİKLER**

**Su Girişi Borusu : 1"**

**Gövde Borusu: 1 1/4**

**Aktivasyon:** Vücut duşu (platform), göz duşu

(el-ayak kumandası)

**Duş Çanağı Çapı:** 300 mm

**Ağırlık (15038000):** 32,5 kg

**Ağırlık (15038500):** 30,0 kg



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!