Kompakt Duvar Tipi Dekontaminasyon Sistemi



Ürün Kodu: 15057000 - 15057000-316 - 15057500

P/N: 15057000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15057000-316 (316 - Paslanmaz Çelik)

P/N : 15057500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Kimyasal ve biyolojik etkilere maruz kalan kişilerin, tüm vücutlarına deterjanlı su ve temiz su püskürterek korunmalarını sağlayan sistemlerdir.

Genel Özellikler

Duvara monte edilmeye uygundur.

Tüm borular ve duş başlığı galvanizli çelik olarak imal edilmiştir.

Önce deterjanlı su ile yıkama, sonra temiz su ile durulama işlemini uygulanmaktadır.

Nozulların yapısından dolayı püskürtülen su ile hızlı ve kolay bir durulama imkânı sağlanmaktadır.

Standartlar

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)	GOST-R	ANSI standartlarına uygundur.	EN 15154-1

TEKNİK BİLGİLER

Kimyasal ve biyolojik etkilere maruz kalan kişilerin, tüm vücutlarına deterjanlı su ve temiz su püskürterek korunmalarını sağlayan sistemlerdir.

Genel Özellikler

Duvara monte edilmeye uygundur.

- Tüm borular ve duş başlığı galvanizli çelik olarak imal edilmiştir.

Önce deterjanlı su ile yıkama, sonra temiz su ile durulama işlemini uygulanmaktadır.

Nozulların yapısından dolayı püskürtülen su ile hızlı ve kolay bir durulama imkânı sağlanmaktadır.

Ünite Özellikleri

Ünitede 6 adet nozul bulunmaktadır.

Kimyasal veya biyolojik faktörlerden etkilenen insanların vücutlarını rahat bir şekilde temizleyebilmeleri için üniteye fırça dahil edilmiştir.

Duş başlığı ve fırçadan deterjanlı su, nozullardan ise temiz su akışı sağlanmaktadır.

Ventüri sistemi sayesinde, istenilen oranda deterjan sağlanarak kimyasal işlemi yapılabilmektedir. Nozullar ise temiz su püskürterek durulama işlemini gerçekleştirmektedir.

Duş başlığı debisi 90 lt/dk, fırça debisi 10 lt/dk' dır. Yani tesisattan sağlanacak debi 100 lt/dk yı (2.1 bar) geçmeyecektir.

6 adet nozul için dakikada 34.2 L su harcanır. İstendiği takdirde nozul sayısı arttırılabilir.

Aktivasyon

Duş başlığı ve fırçanın aktivasyonu çekme kolu, nozulların aktivasyonu ise el kumandası ile gerçekleştirilmektedir.

İsteğe bağlı olarak duş materyalleri; 304K. Paslanmaz çelik, 316K. Paslanmaz Çelik veya Galvanizli çelik olarak imal edilebilmektedir.

Not: Demonte edilebilir özelliği sayesinde nakliye kolaylığı sağlamaktadır.

Üniteye dahil edilebilecek opsiyonel aksesuarlar;

Perde

Deterjan rezervuarı

GRP ızgara ve su toplama haznesi

Termomixing valf

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Akış Şalteri



Donma Önleyici Vana



Flanşlı Su Girişi



Kaynar Su Önleyici Vana



Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana



İzolasyon



Atık Su Deposu



Tetikli Vana



Yakınlık & Hareket Sensörü



Pislik Tutucu Filtre



Üç Tarafı Kapalı Kabin