



LACONT SIS Type 90/1200 Yangın Güvenlik Dolabı



Ürün Kodu: 23010100

Tanınmış bir test kurumu tarafından tüm yapı EN-14770-1 (Tip 90)' a göre 90 dk' dan fazla ateş direnci ile test edilmiş ve onaylanmıştır.

DIN 4102' ye uygun yalıtım içerir.

Dış gövde toz kaplama çelik plaka vardır.

RAL 7035 Açık gri veya RAL 1700 Nergis sarısıdır.

Teknik Bilgiler

Tanınmış bir test kurumu tarafından tüm yapı EN-14770-1 (Tip 90)' a göre 90 dk' dan fazla ateş direnci ile test edilmiş ve onaylanmıştır.

GS tarafından onaylanmış güvenlik içerir.

DIN 4102' ye uygun yalıtım içerir.

Dış gövde toz kaplama çelik plaka vardır.

RAL 7035 Açık gri veya RAL 1700 Nergis sarısı

İç gövde Yüksek Basınçlı Laminant (HPL) kaplı tabakalar-RAL7035

Paslanmaz çelik taban plakası içerir.

Raf yükseklikleri 64 mm aralıkta ayarlanabilir.

Yangın durumunda temel otomatik kapanma;

Kapılar sıcaklık 50 °C ve üstüne yükseldiğinde

İç ve dış kanallar 70 °C ve üstünde (+/-10)

Dolabın tepesinde hava sirkülasyonu için DN 75 havalandırma bağlantısı vardır.

Çalışması TRbF 20-L' ye uyumludur (havalandırma bağlantısı olmadan bile onaylanmıştır!).

Topraklama bağlantıları BCR 132 (tutuşma kaynaklarının engellenmesi) ile uyumludur.

İşaretlemeler EN-14770-1/TRbF 20, Ek L/ISO 3864 ile uyumludur.

Kabinin yatay olarak yerleştirilmesi için seviye ayakları vardır.

Silindir kilitli kapılar (eş zamanlı kapanma mekanizması).



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!