# FYRTEX® METAL SPLASH GUARD® METAL ERİYİKLERİNDEN KORUYUCU TULUM (375 - C1L)



**Ürün Kodu:** 13810410

## Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

METAL SPLASH GUARD® tulum, kullanıcıyı ısı, alev ve erimiş metal sıçramalarına karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 ve EN ISO 11611:2015 Avrupa standartlarına uygun olup, yüksek sıcaklık, kaynak ve özellikle erimiş metallerle çalışılan endüstriyel ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.

## Standartlar

CE

Kategori III

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C2 D3 E3 F1

EN ISO 11611:2015 A1 Class 2

## TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Koruma**: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C2, D3, E3, F1 (Isı ve Aleve Karşı Koruma) ve EN ISO 11611:2015 Sınıf 2 (Kaynak ve İlgili İşlemler için Koruma) standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

- **Elbise kumaşı:** IEC 61482-1-1: 2019 standardına göre ATPV değeri 11 cal/cm$^2$ dir. EN 61482-1-2:2014 standardına göre class değeri APC 1 (Class 1) dir.
- **Antistatik** özelliktedir. EN 1149-5 2018 standartına uygundur
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar**: Lenzing™FR, Yün, Poliamid, Twaron® ve Belltron® gibi üstün kaliteli elyaflardan üretilen özel kumaş yapısı ile dayanıklılık ve güvenlik sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri**: EN 13688:2013 standartına uygun şekilde Tulum / Ceket + Pantolon / Mont + Pantolon olarak ihtiyaca göre esnek kullanım.  İsteğe bağlı gri reflektif ve yüksek görünümlü şeritler kullanım olanağı.
- **Dikiş Tekniği:** Dikişlerde ergimiş metallerin tutunmasını önleyen özel teknik.
- **Renk:** Standart olarak lacivert, diğer renk isteklerinde esneklik
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler**: %100 aramid iplik kullanımı ve aleve dayanıklı kumaşlar ile yüksek güvenlik
- **Dayanıklı Yapı**: FR siyah tekstil fermuarları ve FR tip metal dişli fermuarlar ile uzun ömürlü kullanım.
- **Yüksek Güvenlik**: Alev girişini önleyen koruyucu fermuar patı ile maksimum koruma.
- **Ergonomik Cepler**: Cekette kapaklı göğüs cepleri, pantolonda eriyik girişini önleyici korumalı cepler.
- **Elastik Bileklik Tasarımı**: Erimiş metal sıçramalarına karşı ekstra koruma sağlar.
- **Müşteriye Özel Üretim**: İstenilen bedenlerde özelleştirilmiş  üretim olanağı

*METAL SPLASH GUARD® elbise, yüksek kaliteli malzemeleri ve dayanıklı tasarımı ile zorlu endüstriyel ortamlarda güvenliğinizi garanti altına alır.*

## Test Sonuçları

| EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI | |
|---|---|
| EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI | A1 |
| ISO 9151 - KONVEKTİF ISI | B1 |
| EN ISO 6942 - RADYAN ISI | C2 |
| ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI | D3 |
| ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI | E3 |
| ISO 12127 - KONTAK ISISI | F1 |

## Beden Ölçüleri

| FYRTEX | CEKET | | | | PANTOLON | | | TULUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | OMUZ (CM) | BOY (CM) | BEL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) |
| S 46/48 | 52 | 59 | 16 | 76 | 42 | 77 | 103 | 54 | 60 | 77 | 157 |
| M 50/52 | 56 | 60 | 17 | 78 | 46 | 78,5 | 106 | 58 | 62 | 79,5 | 161 |
| L 54/56 | 60 | 61 | 18 | 80 | 50 | 80 | 109 | 62 | 64 | 82 | 165 |
| XL 58/60 | 64 | 62 | 19 | 82 | 54 | 81,5 | 112 | 66 | 66 | 84,5 | 169 |
| XXL 62/64 | 68 | 63 | 20 | 84 | 58 | 83 | 115 | 70 | 68 | 87 | 173 |
| TOLERANS ± % 2 | | | | | | | | | | | |

**Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.*

**Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.*

**Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.*

**Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.*

**ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*