PORTWEST - FR61 - Hi-Vis Multi Norm Ceket



Ürün Bilgileri

FR61 yüksek yaratıcılık ürünü Bizflame Multi kumaştan imal edilmiştir.

Çoklu risklere karşı koruma sağlayan giysi geniş kullanım alanı ve optimal koruma ile kombine edilmiştir.

Floresan renkler ve alev almaz reflektif şeritler kullanıcıyı daima görünür kılar.

Çifte dikiş yapısı, kullanışlı cep dizaynı, çift yönlü pirinç fermuarı ile kullanışlı olup çok uzun ömürlüdür.

Bizflame

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Bilgileri

FR61 yüksek yaratıcılık ürünü Bizflame Multi kumaştan imal edilmiştir.

Çoklu risklere karşı koruma sağlayan giysi geniş kullanım alanı ve optimal koruma ile kombine edilmiştir.

Floresan renkler ve alev almaz reflektif şeritler kullanıcıyı daima görünür kılar.

Çifte dikiş yapısı, kullanışlı cep dizaynı, çift yönlü pirinç fermuarı ile kullanışlı olup çok uzun ömürlüdür.

Bizflame

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

Özellikler

CE-CAT III Kullanıldığı sürece garantili alev direnci Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı Klas 2 Kaynak koruması Aleve dayanıklı endüstriyel yıkama bandı üzerine dikin Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı Standartlar ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 EN 13034 Type PB [6] EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 20471 Class 3 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM2 (HAF = 82%))