# PORTWEST - FR62 - Hi Vis Multi-Norm Pantolon



**Ürün Bilgileri**

FR62 multi norm pantolon yüksek yaratıcılık ürünü alev almaz Bizflame Multi kumaştan üretilmiştir.

Pantolon ısıya, aleve, kimyasallara, elektrik ve kaynak arkı gibi bir çok riske karşı sizi korumayı garanti eder.

Hivis detayları, önde pirinç fermuarı, kapaklı cep yapısı ve kullanışlı cepleri ile eşsiz.

**Bizflame**

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

## TEKNİK BİLGİLER

**Ürün Bilgileri**

FR62 multi norm pantolon yüksek yaratıcılık ürünü alev almaz Bizflame Multi kumaştan üretilmiştir.

Pantolon ısıya, aleve, kimyasallara, elektrik ve kaynak arkı gibi bir çok riske karşı sizi korumayı garanti eder.

Hivis detayları, önde pirinç fermuarı, kapaklı cep yapısı ve kullanışlı cepleri ile eşsiz.

**Bizflame**

Çoklu Koruma İş Kıyafetleri Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

**Özellikler**

CE-CAT III

Kullanıldığı sürece garantili alev direnci

Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma

Klas 2 Kaynak koruması

Aleve dayanıklı endüstriyel yıkama bandı üzerine dikin

İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi

Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar

UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Geniş saklama için 6 cepli

Güvenli kullanım için elastik bel yapısı

**Standartlar**

ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 EN 13034 Type PB [6] EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 20471 Class 2 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM2 (HAF = 82%))