PORTWEST - FR63 - Hi-Vis Multi-Norm Bahçıvan Tulum



Ürün Bilgileri

Bu multi-norm tulum, FR60'ın yüksek yaratıcılık ürünü alev almaz kumaşı kullanılarak üretilmiştir.

Bu konforu yüksek giysi size aynı zaman da bir çok riske karşı aynı anda koruma sağlamaktadır.

Kullanışlı kapaklı cep yapısı, hivis detayları ön kısım da pirinç fermuarı ile eşsiz.

Bizflame Çoklu Koruma İş Kıyafetleri

Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Bilgileri

Bu multi-norm tulum, FR60'ın yüksek yaratıcılık ürünü alev almaz kumaşı kullanılarak üretilmiştir.

Bu konforu yüksek giysi size aynı zaman da bir çok riske karşı aynı anda koruma sağlamaktadır.

Kullanışlı kapaklı cep yapısı, hivis detayları ön kısım da pirinç fermuarı ile eşsiz.

Bizflame Çoklu Koruma İş Kıyafetleri

Bizflame Multi, %99 Pamuk ve %1 karbon liflerin bileşiminden üretilmiş olup 345g ağırlığa sahiptir.

Bu kumaş hivis, alev, kaynak, elektrik ark korumasına sahip olup anti-statik özelliktedir.

Bu üstün özelliklere sahip teknolojisi ile binlerce işçinin güvenini ve beğenisini kazanmıştır.

Maksimum konforu, üstün koruyucu özellikleri ve leke tutmaz fluorokarbon sonlandırması ile rakipsiz değerdedir.

Özellikler

CE-CAT III Kullanıldığı sürece garantili alev direnci Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı Klas 2 Kaynak koruması Aleve dayanıklı endüstriyel yıkama bandı üzerine dikin Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar. UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar Geniş saklama için 7 cepli **Standartlar** ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 EN 13034 Type PB [6] EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1) EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 20471 Class 2 ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))