RESPIREX Ark Koruyucu (ATPV: 40 Cal /cm2) İzole Elektrikçi Çizmesi



Ürün Kodu: 14030838-14030845

EN ISO 20345 I E HRO SRA CI ve EN 50321 Class 2 ASTM F1117 PPE standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve CE işareti taşımaktadır.

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre 40Cal/cm² dir.

(EU)2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarım bir üretime sahiptirler.

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi kaplı Çelik burun başlığı ve kaymaya dayanıklı vulkanize kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144 standartlarına uygun iki kat kayma dayanımı performansı sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN 20345 E'ye uygundur.

Sıcak temas direnci (60 saniye) 300 'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika boyunca taban üzerinde 35 kV koruma sağlar.

Standartlar

CE İşareti

TEKNİK BİLGİLER

Komple çizme:

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre 40Cal/cm² dir.

20 kV - 8 saat hasar yok

5 kV **Taban:** 35 kV - 3 dakika hasar yok

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi kaplı Çelik burun başlığı ve kaymaya dayanıklı vulkanize kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144 standartlarına uygun iki kat kayma dayanımı performansı sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN 20345 E'ye uygundur.

Sıcak temas direnci (60 saniye) 300 'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika boyunca taban üzerinde 35 kV koruma sağlar