



RESPIREX Ark Koruyucu (ATPV: 40 Cal /cm²) İzole Elektrikçi



Ürün Kodu: 14030838-14030845
Çizmesi

EN ISO 20345 I E HRO SRA CI ve EN 50321 Class 2 ASTM F1117 PPE standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve CE işareti taşımaktadır.

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre 40Cal/cm² dir.

(EU)2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarım bir üretime sahiptirler.

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi kaplı Çelik burun başlığı ve kaymaya dayanıklı vulkanize kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144 standartlarına uygun iki kat kayma dayanımı performansı sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN 20345 E'ye uygundur.

Sıcak temas direnci (60 saniye) 300 'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika boyunca

taban üzerinde 35 kV koruma
sağlar.



CE İşareti

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu: 14030838-14030845

EN ISO 20345 I E HRO SRA CI ve EN 50321 Class
2 ASTM F1117 PPE standartlarına uygun olarak
üretimiştir ve CE işareti taşımaktadır.

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre 40Cal/cm² dir.

(EU)2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren
özel tasarım bir üretime sahiptirler.

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi kaplı Çelik burun
başlığı ve kaymaya dayanıklı vulkanize kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144 standartlarına uygun
iki kat kayma dayanımı performansı sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN 20345 E'ye uygundur.

Sıcak temas direnci (60 saniye) 300 'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve
vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir
dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam
önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika
boyunca taban üzerinde 35 kV koruma sağlar.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!