



RESPIREX Ark Koruyucu (ATPV: 40 Cal /cm²) İzole Elektrikçi Çizmesi



Ürün Kodu: 14030838-14030845

EN ISO 20345 I E HRO SRA CI ve

EN 50321 Class 2 ASTM F1117

PPE standartlarına uygun

olarak üretilmiştir ve CE işareti

taşımaktadır.

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre

40Cal/cm² dir.

EU)2016/425 Kişisel Koruyucu

Donanım sınıfına giren özel

tasarım bir üretime sahiptirler.

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi

kaplı Çelik burun başlığı ve

kaymaya dayanıklı vulkanize

kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144

standartlarına uygun iki kat

kayma dayanımı performansı

sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN

20345 E'ye uygundur.



Sıcak temas direnci (60 saniye)

300 'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika boyunca taban üzerinde 35 kV koruma sağlar.



Teknik Bilgiler

Komple çizme:

ATPV: ASTM F2621-2019 ye göre 40Cal/cm² dir.

20 kV - 8 saat hasar yok

5 kV 5mA kaçak akım

Taban:

35 kV - 3 dakika hasar yok

200 Joule kadar dayanıklı Epoksi kaplı Çelik burun başlığı ve kaymaya dayanıklı vulkanize kauçuk içerir.

EN 13287 SRA ve SATRA TM144 standartlarına uygun iki kat kayma dayanımı performansı sağlar.

Enerji emici tünel sistemi EN 20345 E'ye uygundur.

Sıcak temas direnci (60 saniye) 300 °C'dir.

Üstün kayma direnci için entegre çelik burunlu ve vulkanize kauçuk tabanlı, elektrik yalıtımlı bir dielektrik bot olarak tasarlanmıştır.

Respirex Dielectric önyükleme, 8 saatin üzerinde tam önyükleme için 20 kV'a kadar koruma ve 3 dakika boyunca taban üzerinde 35 kV koruma sağlar



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!