RESPIREX ISOTEC İtfaiyeci Çizmesi (F3A)



Isıya dayanıklı çizme, EN 15090 İtfaiyeciler için ayak giyecekleri standardına göre radyan ısı (20kW/m^2) ve taban yalıtımı (250°C'de 40 dakika) özelliklerine uygundur. (HI_3 F3A).

Çizme, kaynak veya taşlama sırasında kıvılcım riskinin olduğu ya da yakın mesafe yangınla mücadele gereken alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

ÇİZMENİN SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR VE PERFORMANSLARI;

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S5 CI HRO FO SRC
- EN 15090:2012 standardına göre Tip F3A
- 2014/90/EU - MED/3.4 Regülasyonu
- EN 13832-3:2018 standardına göre K N Q
- (EU) 2016/425 KKD Regülasyonu

Standartlar

CE İşareti

MED Sertifikalı (Dümen İşareti)



EN 15090:2012 Type F3A

TEKNİK BİLGİLER

- Çizme, EN 15090:2012 F3A İtfaiyeciler için ayak giyecekleri standardına uygun olup CE belgesine sahiptir.
- Çizme, 250°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- EN 15090:2012 (HI_3) İtfaiyeciler için ayak giyecekleri standardına göre çizme tabanının ısı yalıtımı: 250°C'de 40 dakika boyunca dayanır ve iç sıcaklıkta 10 dakikada 21°C'den az bir artış meydana gelir.
- Çizme, EN 13832-3 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri standardına göre sertifikalıdır.
- Çizme, Deniz Ekipmanı Direktifi (MED) sertifikasına sahiptir.

- Çizme, 200 Joule epoksi kaplı çelik burna sahiptir.
- Çizme, paslanmaz çelik ve delinme dirençli ara tabana sahiptir.
- Çizme, kesilmeye karşı dirençli vulkanize kauçuk tabana sahiptir. (Daha iyi kayma direncini sağlamak amaçlıdır, ki bu durum geleneksel çizmelerin tabanlarından %30 daha iyi olmasını sağlar).
- Çizme, ıslak ve yağlı zeminlerde maksimum tutuş sağlayan dişli dış tabana (SRC) sahiptir.
- Çizmenin ısıya dayanıklı tabanı EN 20345:2011 standardına göre HRO performanslı olup, 300°C'de 60 saniye dayanır.
- Çizmenin soğuk yalıtımı EN ISO 20345:2011 standardına göre CI performanslıdır.
- Çizmenin tabanı yakıt ve yağa dayanıklıdır.
- Çizmenin sahip olduğu topukta enerji emici tünel sistemi, EN 20345:2011 standardına göre E performanslıdır.
- Çizme, ergonomik bir iç tabana (çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir) sahiptir.
- Çizme, kolay giyme ve çıkarma için topuk çentiğine sahiptir.
- Çizme, ayarlanabilir yüksekliğe sahiptir.
- Çizme üzerinde üretim tarihi yazmaktadır ve CE işareti vardır.
- Çizme, örgü naylon iç astara sahiptir.
- Çizme, REACH Uyumluluğuna sahiptir.

YIKAMA KOŞULLARI;

- 40°C ye kadar yıkanabilir
- 10 yılı geçgin kullanım ömrü vardır.

OPSİYONLAR;

Isı bariyeri

ÇİZMENİN SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR VE PERFORMANSLARI;

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S5 CI HRO FO SRC
- EN 15090:2012 standardına göre Tip F3A
- 2014/90/EU - MED/3.4 Regülasyonu
- EN 13832-3:2018 standardına göre K N Q
- (EU) 2016/425 KKD Regülasyonu