



Serbest Akışlı, Atık Su Depolu/Kovalı, Portatif Göz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15019030 • 15019030-316 • 15019530 • 15019630 • 15019730

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilebilmektedir.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.



ANSI/ISEA Z358.1-2014



ECOST-R



ANSI standardının gerekliliklerini karşılar.



EN 15154-4

TS EN 15154-4, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Müşteri isteği doğrultusunda farklı kapasitelerde üretilebilmektedir.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.

Üstten deposuyla sabit akış ile çalışır.

Paslanmaz çelik, PE veya galvanizli çelik materyalden imal edilir.

Sabit duş sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Standart olarak ürünle beraber verilen tekerlekli el arabası sistemi ile rahatlıkla taşınır.

Üstten temiz su deposu ve atık suları güvenli toplamak için depo veya kova ile beraber tedarik edilir.

Tehlike durumunda el kumandasına basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Kullanım sonrasında su doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Sistemde Standart Olarak Yer Alan Parçalar

- 1) 304 Paslanmaz Çelik su deposu
- 2) Taşıma arabası (Ürün materyali Galvaniz Çelik)
- 3) 304 Paslanmaz Çelik duş ve göz/yüz yıkama materyali
- 4) Regülatör

P/N 15019030 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Sabit Başlıklı, 40 lt, Su ve Atık su depolu, tekerlekli , serbest akışlı - PASLANMAZ (depo ve atık deposu) (paslanmaz çelik 304)

P/N 15019030-316 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Sabit Başlıklı, 40 lt, Su ve Atık su depolu, tekerlekli , serbest akışlı - PASLANMAZ (depo ve atık deposu) (paslanmaz çelik 316)

P/N 15019530 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, Taşınır, Sabit Başlıklı, 40 lt, Atık Su depolu, tekerlekli , serbest akışlı- GALVANİZLİ (depo ve atık su deposu)

P/N 15019630 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (GF-GLV-PE) Taşınır, Sabit Başlıklı, 40 lt, 65 lt Atık Su depolu, tekerlekli, serbest akışlı- PE (65 lt, su deposu ve atık su kovası)

P/N 15019730 Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEÇ Tip EW-P, (GF-SS 304-PE) Taşınır, Sabit Başlıklı, 40 lt paslanmaz su depolu , 65 lt PE Atık Su kovalı, tekerlekli , serbest akışlı- PE (paslanmaz 304 -- 40 lt su deposu ve atık su kovalı)