

## SYSBEL Type 90 Yangın Güvenlik Dolabı



Kabinet, yüksek dayanımlı çelik levhadan üretilmiştir. Kabin yüzeyi elektrostatik olarak turuncu çizgili kalıp toz boya ile kaplanmıştır; bu kaplama temizlemesi kolay, çizilmeye ve darbeye dayanıklı olup uzun ömürlü kullanım sağlar. Kabin bölmelerinde çok katmanlı yangına dayanıklı alçıpan yalıtımı kullanılarak yangına karşı koruma sağlanır.

## TEKNİK BİLGİLER

- Kabinet, yüksek dayanımlı çelik levhadan üretilmiştir. Kabin yüzeyi elektrostatik olarak turuncu çizgili kalıp toz boya ile kaplanmıştır; bu kaplama temizlemesi kolay, çizilmeye ve darbeye dayanıklı olup

uzun ömürlü kullanım sağlar. Kabin bölmelerinde çok katmanlı yangına dayanıklı alçıpan yalıtımı kullanılarak yangına karşı koruma sağlanır.

- Normal kullanımda, yarı otomatik kapı elle açılıp kapatılabilir; ancak yangın durumunda sıcaklık 122°F (50°C)'ye ulaştığında, gömülü sigorta bağlantı sistemi devreye girerek kapıyı otomatik olarak kapatır ve içerdeki malzemeleri koruma altına alır. Kapı, açma-kapama kuvvetini ayarlamak için sönmüleme vidası ile donatılmıştır.
- Havalandırma deliklerinde bulunan panjur, yangın ortamında sıcaklık 158°F (70°C)'ye ulaştığında otomatik olarak kapanır. Havalandırma sistemi, egzoz borusuna veya dolaşımli hava filtresine bağlanabilir.
- Yangın sırasında, kapı birleşim yerleri ve tüm birleşim noktalarına yerleştirilen özel ısıya duyarlı malzeme otomatik olarak genişerek boşlukları doldurur ve kabin içinin tamamen izole olmasını sağlar.
- Her kapı, yetkisiz kullanımı önlemek için ayrı silindirik kilit ile donatılmıştır. Kapılar, çok dilli yansıtıcı uyarı etiketleri ile kaplıdır; bu etiketler yangın veya elektrik kesintisi sırasında el feneriyle bile kolayca fark edilir.
- Çıkarılabilir alt sızıntı kanalı, üç tarafında yönlendirme plakası ile donatılmıştır ve delikli ara parçalar ile birlikte kullanılarak raftan taşan sıvının etkin bir şekilde toplanmasını sağlar. Kapı içine yerleştirilen kaplar, sızıntı kanalında sıvıyla temas etmeden delikli parçalar üzerine oturtulur.
- 3 adet standart ayarlanabilir çelik raf ile donatılmıştır. Raflar 32 mm aralıklarla ayarlanabilir. Her rafın taşıma kapasitesi 75 kg'dır. Raf kenarları 30 mm yüksekliğindedir, bu da küçük kapların kazara düşmesini önler.
- Kabinin alt kısmında, zemin eğimlerini dengelemek için ayarlanabilir denge ayakları bulunur. Elektrostatik topraklama iletken bağlantı noktası, statik topraklama iletkenlerinin bağlanmasını kolaylaştırmak için kabine entegre edilmiştir.
- Güvenlik kabini EN 14470-1 standardına uygun olarak üretilmiş olup, NFPA 30 ve OSHA düzenlemelerine de uygundur. Bunlardan SE890450 modeli, TÜV bağımsız yangın testinden geçerek TUV sertifikası almıştır.

#### Güvenli Saklama Kabini — Tip 90

| Yangına Dayanım (dk) | Kapı Tipi                         | Renk | Dış Ölçüler (Y×G×D / cm) | Paketleme Ölçüsü (Y×G×D / cm) | Standart Ayarlanabilir Raf (adet) | Raf Taşıma Kapasitesi (kg) | Alt Sızıntı Haznesi Kapasitesi (L) | Ha Tah Bağ Ç (m) |
|----------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 90                   | Çift Kapı / Kendiliğinden Kapanır | Sarı | 204×116×62.5             | 218×123×74                    | 3                                 | 75                         | 37                                 | 10               |