

## Wolf® H-251A Ex-proof LED Kulplu Şarjlı El Feneri

Ürün Kodu: 08020350

### Sertifikasyon ve Uygunluk:

- Zone 1, 2 (gaz) ve Zone 21, 22 (toz) için uygundur
- Gaz Grubu: IIA, IIB, IIC
- Toz Grubu: IIIA ve IIIB
- Sıcaklık Sınıfı: T4
- EN IEC 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11 ve EN 60079-31 standartlarına uygundur
- EX EX II 2GD Ex ib IIC T4 Gb (-10°C ≤ Ta ≤ +40°C)



Ex ib IIIB T170°C Db\*

\*Revize edilen ürün onay kodu, IIIB iletken olmayan tozlara uygunluğu onaylar ve T170°C toz sıcaklığına sahiptir.

### Teknik Özellikler:

- **Işık Kaynağı:** Yüksek güç LED
- **Parlaklık Süresi:** 18 saate kadar
- **Gövde Malzemesi/Lens:** Termoplastik, Statik Önleyici / Sertleştirilmiş Cam (6 mm)
- **Güç Kaynağı:** Kurşun asitli Şarj edilebilir batarya
- **Ağırlık:** Yaklaşık 1.84 kg

### Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



IECEx



CE 0598



LR Sertifikası

## TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN REFERANSI		H-251ALED
ÜRÜN TANIMI		Şarj Edilebilir Güvenlik El Lambası
KOD	ETX, IECEx & UKCA	II 2GD Ex ib IIC T4 Gb (-10°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex ib IIIB T170°C Db* *Revize edilen ürün onay kodu, IIIB iletken olmayan tozlara uygunluğu onaylar ve T170°C toz sıcaklığına sahiptir.
KORUMA TİPİ		"ib" intrinsic safety
GAZ ALAN SINIFLANDIRMASI		Zone 1 & 2 Gaz Grupları IIA, IIB IIC
SICAKLIK SINIFI (GAZ)		T4
TOZ ALAN SINIFLANDIRMASI		Zone 21 & 22 Toz Grupları IIIA and IIIB
MAKSİMUM YÜZEY SICAKLIĞI (TOZ)		170°C
ORTAM SICAKLIĞI		-10°C to +40°C
SERTİFİKA	ATEX	BAS00ATEX2176
	UKEX	BAS21UKEX0359
	IECEX	IECEX BAS 16.0076
YAPI(MATERYAL)/LENS		Termoplastik, Statik Önleyici / Sertleştirilmiş Cam (6 mm)
IŞIN TİPİ		Spot with fringe light
IŞIK KAYNAĞI	PARÇA NUMARASI	H-88

<b>TİPİ</b>	Yüksek Güçlü LED	
<b>WATTS</b>	1.2W	
<b>KAYNAKTAN ÇIKIŞ</b>	210lm	
<b>ÖMÜR</b>	25,000 saat	
<b>GÜÇ KAYNAĞI</b>	<b>PARÇA NO</b>	H-66
	<b>TİPİ</b>	Kurşun asitli Şarj edilebilir batarya
	<b>VOLTAJ</b>	4V
	<b>KAPASİTE</b>	5Ah
	<b>ÖMÜR</b>	500' e kadar şarj döngüsü
<b>IŞIK SÜRESİ</b>	18 saate kadar	
<b>IP KORUMA SINIFI</b>	IP66	
<b>AĞIRLIK (BATARYA DAHİL)</b>	1.84kg	

