

Wolf® R-55 Ex-proof Şarj Edilebilir LED El Feneri

Ürün Kodu: 08011550

Sertifikasyon ve Uyumluluk:

- Zones 0,1, 2 kullanım için uygundur.
- Gaz Grubu: IIA, IIB, IIC
- Sıcaklık Sınıfı: T4
- EN IEC 60079-0 ve EN 60079-11 standartlarına uygundur.
- EX I M1 / II 1G2D

Ex ia I Ma / IIC T4 Ga (-20°C/-30°C/-40°C ≤ Ta ≤+40°C)

Ex ib IIIB T200°C Db

Teknik Özellikler:

- **Işık Kaynağı:** Yüksek güçlü LED
- **Işık Kaynağı Çıktı (Lümen):**Yüksek Güç - 300 lm'ye kadar / Düşük Güç - 172 lm'ye kadar
- **Parlaklık Süresi:** Yüksek Güç - 3.5 saate kadar / Düşük Güç - 6.5 saate kadar
- **Gövde Malzemesi/Lens:** Darbe dayanıklı termoplastik, kimyasal dayanıklı, statik dağıtıcı / 4 mm sertleştirilmiş cam
- **Güç Kaynağı:** Şarj edilebilir pil, Lityum-Ion
- **IP Koruma:** IP67
- **Ağırlık (Piller Dahil):** 0.375kg



Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



IECEx



CE 0598



LR Sertifikası

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN REFERANSI		XT-50	XT-70	XT-9X*	XT-75
ÜRÜN TANIMI		Şarjlı Kulplu El Feneri			
KOD (ATEX & IECEX)	ENDÜSTRİYEL	I M2/II 2GD Ex ib I Mb/IIC T4 Gb IP67 Ex ib IIIB T185°C Db (Temperature ambient -30°C to +40°C)		I M1/II 1G Ex ia I Ma/IIC T4 Ga IP67 II 2D Ex ib IIIB T185°C Db (Temperature ambient -30°C to + 40 °C)	
	MADENCİLİK	I M2 Ex ib I Mb IP67		I M1 Ex ia I Ma IP67	
KORUMA TİPİ		"ib" intrinsic safety		"ia" intrinsic safety	
GAZ SINIFLANDIRMASI ALANI		Zone 1 and 2 Gaz Grupları IIA, IIB & IIC		Zone 0, 1 and 2 Gaz Grupları IIA, IIB & IIC	
SICAKLIK SINIFLANDIRMASI (GAZ)		T4			
TOZ SINIFLANDIRMASI ALANI		Zone 21 and 22 Toz Grupları IIIA and IIIB			
MAKSİMUM YÜZEY SICAKLIĞI (TOZ)		185°C			
SERTİFİKA		ATEX Baseefa09 ATEX0326X IECEx BAS 09.0153X			
YAPI(MATERYAL)		Darbeye dayanıklı termoplastik, elektrostatik zararsız			
LENS		Sertleştirilmiş cam			
IŞIN TİPİ		Spot	Spot/Flood	Spot/Flood/Signal	Spot/Flood
IŞIK KAYNAĞI	TİPİ	Yüksek Güç LED			

ADET	1 x Beyaz	2 x Beyaz	2 x Beyaz,2 x Renkli	2 x Beyaz	
ÇIKIŞ	430 lm (Beyaz)				
ÖMÜR	25,000+ saat				
GÜÇ KAYNAĞI	TİPİ	Şarj edilebilir pil, Lityum-İyon			
	PARÇA NUMARASI	XT-202	XT-204	XT-206	XT-204
	ÖMRÜ	500'e kadar şarj döngüsü			
IŞIK SÜRESİ	4.0 / 8.0 saate kadar	7.5 / 15.0 saate kadar	11.0 / 22.0 saate kadar	7.5 / 15.0 saate kadar	
IP KORUMA SINIFI	7.5 saate kadar / 15 saate kadar				
AĞIRLIK	1.2Kg				
UYUMLU ŞARJ CİHAZI	XT-200L 12-24Vdc / XT-200H 90V-254Vac				
ŞARJ SÜRESİ	2 saat	3.5 saat	4.5 saat	3.5 saat	

