

Wolf® TR-60 LED El Fenerleri (Dik Açılı)

Ürün Kodu: 08010205

Sertifikasyon ve Uyumluluk:

- Zone 1 & 2, Zone 21 & 22 (toz) için uygundur,
- Toz Grupları IIIA, IIIB
- Gaz Grupları IIA, IIB, IIC
- Sıcaklık Sınıfı: T4+T3
- EN IEC 60079-0, EN 60079-11 standartlarına uygundur.
- EX I M2/II 2G Ex ib I Mb/IIC T3/T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIB T200°C Db



Teknik Özellikler:

- **Işık Kaynağı:** Yüksek güçlü LED
- **Işık Kaynağı Çıktı (Lümen):** 200lm
- **Parlaklık Süresi:** 12 saate kadar
- **Gövde Malzemesi:** Darbeye Dayanıklı Termoplastik, Kimyasallara Dayanıklı
- **Güç Kaynağı:** 4 x 1.5v AA pil ile çalışır
- **IP Koruma Sınıfı:** IP66+IP67
- **Ağırlık (Piller dahil):** Yaklaşık 330 gram.

Standartlar



Ex-Proof (ATEX)



IECEx



CE 0598

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN REFERANSI	TR-60	TR-65
ÜRÜN TANIMI	ATEX Dik Açılı Zone 1 LED Fener	ATEX Dik Açılı Zone 0 LED Fener
KODU	I M2/II 2G Ex ib I Mb/IIC T3/T4 Gb II 2 D Ex ib IIIB T200°C Db	I M1/II 1G Ex ia I Ma/IIC T3/T4 Ga II 2D Ex ib IIIB T200°C Db
KORUMA TİPİ	'ib' intrinsic safety	'ia' intrinsic safety
GAZ ALAN SINIFLANDIRMASI	Zone 1 & 2 Gaz Grupları IIA, IIB IIC	Zone 0, 1 & 2 Gaz Grupları IIA, IIB IIC
SICAKLIK SINIFLANDIRMASI(GAZ)	T4 + T3 (pillere bağlı olarak değişir)	
TOZ ALAN SINIFLANDIRMASI	Zone 21 & 22 Toz Grupları IIIA and IIIB	
MAKSİMUM YÜZEY SICAKLIĞI(TOZ)	T200°C	
ORTAM SICAKLIĞI	-30°C to +40°C	
SERTİFİKA	ATEX Baseefa11ATEX0236 IECEx BAS 11.0116	
YAPI(MATERYAL)	Darbeye Dayanıklı Termoplastik, Kimyasallara Dayanıklı	
TEMEL/LENS HALKASI	Darbe Emici Elastomer	
LENS	Polikarbonat	Sertleştirilmiş Cam
IŞIN TİPİ	Spot Fringe	
IŞIK KAYNAĞI	TİPİ	Yüksek Güçlü LED

ÇIKIŞ	200lm	Yüksek Güç 300 lm / Orta Güç 150 lm / Düşük Güç 30 lm	
ÖMRÜ	10,000+ saat		
GÜÇ KAYNAĞI	PARÇA NO	4 x AA pil (LR6)	
	TİPİ	4 x LR6 piller(IEC 60086)	
	VOLTAJ	4 x 1.5v	
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ	KIRMIZI LED	Hayır	Evet
	DÜŞÜK PİL IŞIN DALGASI	Evet	
DÜŞÜK VOLTAJ KESİNTİSİ		Evet	
IŞIK SÜRESİ	12 saate kadar	7 saate kadar	
IP KORUMA SINIFI	IP66 + IP67		
AĞIRLIK (PİLLER DAHİL)	330g	330g	

